

Scie circulaire à capot bascu

Art.-Nr.: 576163

GTIN / code EAN: 4014549358238



Description

Mobilité et autonomie grâce à la puissante batterie 18 V Lithium-Ion et aux rails pour coupes d'onglets combinables

Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe

Montée sur le rail pour coupes d'onglet : réalisation rapide, angles précis et coupes répétées sans réglage

Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot

Réglage angulaire avec serrage central de 0 à 50°

Sciage sûr et parfaitement droit avec le rail de guidage

Idéal en combinaison avec les batteries AIRSTREAM de 5,0 Ah ou 8,0 Ah. Avec le modèle 5,0 Ah, il allie puissance et polyvalence, un rendement excellent en muscles de 8,0 Ah, pour une autonomie et une puissance maximales

Système d'aspiration pratique : la batterie communique via Bluetooth® avec le module Bluetooth® de l'aspirateur CLEANTEC (ajout possible comme l'ETC MIDI I ainsi que CT MINI I et MIDI I) et enclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de la HKC 55

Sur le toit ou au sol, que ce soit pour des coupes angulaires reproductibles ou des coupes précises avec un rail pour coupes d'onglets FSK ou un rail

powered by nexmart GmbH & Co. KG

lame de scie circulaire WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18, clé Allen OC 5, Systainer SYS3 M 337

Points forts du produit

- Idéal en combinaison avec les batteries AIRSTREAM de 5,0 Ah ou 8,0 Ah. Avec le modèle 5,0 Ah, il allie puissance et polyvalence, un rendement modèle tout en muscles de 8,0 Ah, pour une autonomie et une puissance maximales
- Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du ca
- Mobilité et autonomie grâce à la puissante batterie 18 V Lithium-Ion et aux rails pour coupes d'onglets combinables
- Montée sur le rail pour coupes d'onglet : réalisation rapide, angles précis et coupes répétées sans réglage
- Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- Réglage angulaire avec serrage central de 0 à 50°
- Sciage sûr et parfaitement droit avec le rail de guidage
- Système d'aspiration pratique : la batterie communique via Bluetooth® avec le module Bluetooth® de l'aspirateur CLEANTEC (ajout possible c MINI I et CTC MIDI I ainsi que CT MINI I et MIDI I) et enclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de la HKC 55

Livraison standard

- Systainer SYS3 M 337
- clé Allen OC 5
- lame de scie circulaire WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	18 V
Régime à vide	4 500 min ⁻¹
Ø de lame	160 mm
Plage angulaire	0 - 50 °
Profondeur de coupe 0° ; 90°	0 - 55 mm
Profondeur de coupe à 45°/50°	42/38 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Sciage de métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	96 dB(A)
Sciage de métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s ²
Sciage de métal: Incertitude (vibration) K	2 m/s ²
Sciage de métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	107 dB(A)
Sciage de métal: Série de normes EN	62 841
Sciage de métal: Incertitude (bruit) K	4 dB
Sciage de bois: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s ²
Sciage de bois: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	96 dB(A)
Sciage de bois: Incertitude (bruit) K	4 dB
Sciage de bois: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	107 dB(A)
Sciage de bois: Série de normes EN	62 841
Sciage de bois: Incertitude (vibration) K	2 m/s ²
Poids du produit sans accessoires	3,6 kg
Poids de transport incluant les accessoires	6,8 kg
Type d'alimentation	Batterie

Domaines d'utilisation

- Coupe de matériaux pour plaques
- Coupes longitudinales et transversales de matériau jusqu'à une épaisseur de 55 mm
- Mise à longueur de voliges
- Pour une utilisation mobile sur chantier
- Sciage de planches
- Sciage de planches de coffrage

Détails logistiques

Poids	6,79 kg
Longueur	39,6 cm
Largeur	29,6 cm
Profondeur	33,7 cm
Numéro de tarif douanier	84672230
Groupe de remise	102007
Pays d'origine	Allemagne

Accessoires

**Lame de scie circulaire HW 160x1,8x20 W18**

500458

**Lame de scie circulaire HW 160x1,8x20 PW12**

205550

**Lame de scie circulaire HW 160x1,8x20 W28**

205551

**Lame de scie circulaire HW 160x1,8x20 WD42**

205553

**Lame de scie circulaire HW 160x1,8x20 TF52**

205554

**Lame de scie circulaire HW 160x1,8x20 F/FA52**

205555

**Rail de guidage FS 800/2**

491499

**Rail de guidage FS 1080/2**

491504

**Rail de guidage FS 1400/2**

491498

**Rail de guidage FS 1900/2**

491503

**Rail de guidage FS 2400/2**

491502

**Rail de guidage FS 2700/2**

491937

**Rail de guidage FS 3000/2**

491501

**Rail de guidage FS 5000/2**

491500

**Butée anti-recul FS-RSP**

491582

**Sac récupérateur de poussière SB-TSC**

500393

**Rail de mise à longueur FSK 250**

769941

**Rail de mise à longueur FSK 420**



769942

Rail de mise à longueur FSK 670



769943

Sacoche de transport FSK420-BAG



200160

Sacoche de transport FSK670-BAG



200161

Chargeur rapide TCL 6



201135

Batterie BP 18 Li 5,0 ASI



577660

Rail de guidage FS 1900/2-KP



577044

Guide parallèle PA-HKC 55



576912

Chargeur rapide SCA 16



576953

Chargeur rapide TCL 6 DUO



577017

Batterie haute puissance BP 18 Li 8,0 HP-ASI



577323

Rail de guidage FS 1400/2-KP



577043

Rail de guidage FS 1400/2-KP-Set



577932