

Perfo-burineur SDS-Plus 8

HR2631FTX4

800 W 26 mm (coffret alu + kit d'accessoires)

Technologie anti-vibrations pour le confort et nouveau sélecteur plus durable

Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant) 3 fonctions : perçage, perforation et burinage Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	800 W
Pas de vitesse de chargement	0 - 1 200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4 600 min ⁻¹
Diamètre de forage en bois max.	32 mm
Diamètre de forage en béton max.	26 mm
Diamètre de forage en acier max.	13 mm
Énergie d'impact	2,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	11,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe DEL pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381687225

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES