



# Einhell

## EXPERT PLUS

Marteau demolisseur

**TE-DH 50**

Référence produit: 4139130

Numéro d'identification: 11017

Code EAN: 4006825630305

Le marteau de démolition Einhell TE-DH 50 a une puissance nominale de 1700 W, une puissance d'impact de 50 joules et un taux d'impact de 1900 coups par minute pour offrir une puissante traction avant. Robuste et durable, le TE-DH 50 est conçu pour un fonctionnement continu difficile. La poignée supplémentaire réglable à 180 ° / 360 ° et le robuste câble en caoutchouc de 4 m offrent la plus grande flexibilité possible. La poignée principale est à amortissement de vibrations pour un fonctionnement à faibles vibrations, tandis que la fonction de démarrage en douceur garantit un fonctionnement sûr. Les balais de charbon s'éteignent automatiquement pour éviter les dysfonctionnements.

## Caractéristiques et bénéfices

- Puissance d'arrachage optimale grâce à la force de frappe de 50 J
- Mandrin d'outils SDS-hex pour un changement d'outil rapide
- Opérations à faibles vibrations grâce à la poignée à amortir
- Poignée supplémentaire réglable horizontalement à 180 ° / 360 °
- Désactivation des balais de charbon évite les dysfonctionnements
- Démarrage en douceur pour un fonctionnement sûr
- Construction durable pour de solides opérations à long terme
- Câble en caoutchouc robuste de 4 m pour une mobilité maximale
- Prêt pour un travail immédiat grâce au burin pointu et plat
- Incl. serviette pour un nettoyage facile de l'unité
- Fourni dans un chariot de transport et de stockage pratique



## Données techniques

- Alimentation secteur	220-240 V   50 Hz
- Puissance	1700 W
- Fréquence de frappe	1800 min <sup>-1</sup>
- Puissance de frappe	50 J
- Câble d'alimentation	400 cm   H07RN-F
- Porte-outil	SDS-HEX 30 mm



## Données logistiques

- Poids du produit	18.37 kg
- Poids brut à l'unité	27.63 kg
- Dimension du packaging unitaire	912 x 205 x 400 mm
- Unité par carton de suremballage	1 Pièces
- Poids brut du carton d'exportation	28.5 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	420 x 215 x 920 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	330   690

