



### Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Prise réseau RJ45
Présentation du produit	Conception monobloc
Nuance de la couleur	Connecteur: argent (zamak) Organisateur des fils: bleu (ABS + PC)
Code couleur	568 A/B
Type d'emballage	Sachet individuel
Quantité du lot	Lot de 1

### Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	1.5 A at 25 °C
Tension admissible	1000 V AC/DC peak, between contacts 1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
Résistance de contact	20 MOhm
Résistance d'isolement	Initial insulation resistance: $\geq 500$ MOhm at 100 V DC
Jauge AWG	AWG 24...AWG 23
Durée de vie mécanique	750 Cycles
Atténuation du couplage	$\geq 45$ dB à 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB à 100...1000 MHz
Nombre de broches	8 pins of copper alloy and gold plated conforming to IEC 60603-7
Type de protection	Métallisé: 360° auto-ajustable + contact fil de drain Barrière intégrée de court-circuit
Force de traction	50 N during 60 s
Impédance de transfert	$\leq 0.1$ Ohm à 1 MHz $\leq 0.2$ Ohm à 10 MHz $\leq 1.6$ Ohm à 80 MHz
Affaiblissement de conversion	$\geq 50$ dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB at 1...250000 kHz
Type d'outil	Sans outil
Diamètre extérieur du câble	0,9...1,4 Mm
Type de blindage du câble	STP
Catégorie de réseau de communication	6
Type de réseau de communication	1000BASE-T
Protocole de communication	VoIP (Voice IP) PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet) 4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)

Fréquence de transmission	0...250 MHz
Type d'espace	S-One
Hauteur	28 Mm
Longueur	35 Mm
Largeur	18 Mm
Région cible	Europe

## Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Tenue climatique	40/070/21 (21 days)
Tenue à la flamme	UL94-V0
Normes	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	33 G
Hauteur de l'emballage 1	3 Cm
Largeur de l'emballage 1	2 Cm
Longueur de l'emballage 1	4 Cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	388 G
Hauteur de l'emballage 2	6,5 Cm
Largeur de l'emballage 2	12,5 Cm
Longueur de l'emballage 2	18 Cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	160
Poids de l'emballage 3	6,558 Kg
Hauteur de l'emballage 3	30 Cm
Largeur de l'emballage 3	30 Cm
Longueur de l'emballage 3	40 Cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**