

Référence : **602500101**

SIPHON NF AUTO-ÉTANCHE AVEC DÉFLECTEUR POUR GROUPE DE SÉCURITÉ STANDARD



- • **EMPÊCHE LES REMONTÉES DES MAUVAISES ODEURS**
- • **AUTO-ÉTANCHE**
- • **SORTIE DE SIPHON ORIENTABLE**
- • **INSTALLATION FACILE ET RAPIDE : PAS BESOIN DE COLLE**
- • **NORMÉ NF**

DESCRIPTION	Arrivée femelle 26/34 - Sortie Diamètre 32 - Matière plastique - Avec garde d'eau 50mm. - Joint auto-étanche et bague auto-étanche et auto-serrante. - Conforme au DTU 601.
CARACTÉRISTIQUES	Siphon NF auto étanche avec déflecteur pour groupe de sécurité standard Arrivée femelle 1" - Sortie Diamètre 32 - Avec garde d'eau 50mm - Conforme à la norme NF079 - Orientable - S'installe par simple vissage
APPLICATIONS	Pour groupe de Sécurité
CONDITIONS D'UTILISATION	Température maxi: 90°C
COMPATIBILITÉ	Groupe de sécurité avec garde d'air 1" (1") et canalisation d'évacuation D32
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art pour l'installation sur le réseau d'évacuation.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la production d'eau chaude sanitaire dans une habitation. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Le groupe de sécurité doit-être obligatoirement raccordé à un siphon-entonnoir (DTU 60:1)

