



GRAS À LAQUER PÂTE

Laque et glace les surfaces avant peinture brillante ou satinée.

-  **Garanti la brillance des peintures.**
-  **Utilisable en pièces humides.**



- Nettoyage des outils : au white spirit.
- Conservation de l'enduit : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine et stocké à l'abri du gel et du soleil.
- Après utilisation, racler les bords, égaliser la surface, recouvrez d'une pellicule d'eau et refermer soigneusement l'emballage.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température $< 5^{\circ}\text{C}$ et $> 35^{\circ}\text{C}$ et un taux d'hygrométrie $> 80\%$.
- Ne pas appliquer directement sur du béton, du ciment, du mortier de chaux ou sur du papier peint.
- Doit être recouvert par un revêtement ou une peinture.
- Retirer le liquide jaunâtre à la surface de la pâte avant usage. Ne pas le mélanger au produit, cela allongerait le temps de séchage.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.
- Pour lisser en fine épaisseur avant une peinture brillante, laquée ou un revêtement mural.
- S'utilise de préférence sur des surfaces déjà lissées avec un enduit de lissage ou sur une ancienne peinture poncée et lessivée.
- Peut s'utiliser dans des pièces humides (cuisine, salle de bain,...).
- Il est plus facile de procéder en plusieurs couches successives très fines.

HYGIENE ET SECURITE

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port des gants est recommandé pendant l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50% .
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

SUPPORTS

- En intérieur / extérieur, s'applique sur tous supports bruts ou peints, enduits, plâtre*, plaques de plâtre*, carreau de plâtre*, bois ou contre-plaqué*.
- *L'application d'une sous-couche ou d'une peinture est recommandée.

RECouvreMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTERISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 0,2 mm.
- Consommation : 150 à 200 g de pâte/m².
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 3 heures.
- Recouvrement : 3 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Boîtes de 1 kg et 5 kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).