



LES "PLUS" PRODUIT

- Concept exclusif alliant verticalité et courroie compacte
- Tête semi-professionnelle bi-cylindre alu/fonte 3HP
- Lubrifié et entraîné par courroie : ventilation optimisée et durée de vie accrue
- Stabilité et maniabilité grâce aux brancard complet + 2 roues et 2 plots
- Commandes regroupées pour accès et lecture facilités














CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	90 Litres
Pression maxi :	10 bar
Puissance moteur :	3 HP
Débit d'air aspiré :	350 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	200 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	220 l/min
Vitesse de rotation :	1 570 tr/min
Temps de remplissage 0 → P maxi :	2,5 min
Type d'entraînement :	Courroie
Cylindre(s)	Nombre : 2
	Type : lubrifiés
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	2,2 kW

EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue
Filtre :	Externe
Détendeur :	oui
Roues :	2 pleines + 2 plots
Entretien	Purge : oui
	1ère vidange : 100 H
	Type d'huile : 122014
Câble électrique	Section : 2,5 mm²
	Longueur : 1,5 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN	REPARATIONS	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse/cloueuse	 Pistolet travaux fins
 Pistolet de gonflage	 Perceuse/visseuse*	 Pistolet basse pression
 Pistolet à graisse	 Marteau burin*	 Pistolet UR1*
 Pistolet silicone et mastic	 Clé à chocs*	
 Pulvérisateur		
 Lance de lavage	IMPERATIF Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	IMPERATIF Utiliser le filtre épurateur

* fonctionnement intermittent

DONNEES DE GESTION

Réf. :	FB350/10/90V
Gencod :	8016738766608
Poids brut :	65 kg
Dimensions emballé :	530*500*1200 mm
Palettisation :	4 pcs
Garantie :	2 ans