



## FICHE TECHNIQUE

# Détendeur déclencheur à sécurité propane 4KG/H classe II



Client : ADDAX

Référence ADDAX : NI2502F/02AD

Gencod : 37001249002491

### ROBINET PLATIQUE :

**Matière :** ZAMAC / PLASTIQUE

**Poids :** 406 grammes

**Dimension :** 13X8X8 cm

**Origine :** France

**NORME :**



**NF M 88-781 et EN 16129**

Visuels non contractuels



### SACHET :

**Matière :** PE

**Poids Total :** 425 grammes

**Dimension :** 150X200 mm

### Caractéristiques :

Débit : 4 kg/h

Entrée/sortie : M 20X1,5

pression entrée : 0,5 / 1,75 bars

pression sortie : 37 mb

### Utilisation :

Le détendeur à sécurité propane se monte toujours en 2<sup>ème</sup> détente (après un inverseur automatique 1<sup>ère</sup> détente) pour assurer l'alimentation en basse pression d'un appareil d'utilisation, il remplit trois fonctions :

\* Robinet ¼ de tour

\* Détendeur 2<sup>ème</sup> détente basse pression

\* Déclencheur de sécurité stoppant l'écoulement du gaz en cas de chute de pression à l'amont ou à l'aval dû à un excès de débit.

Montage : voir notice d'utilisation

Société ADDAX - 62 route du Coin – 42 400 SAINT CHAMOND

Tél. : 04 77 31 02 16 – [contact@addax-gaz.com](mailto:contact@addax-gaz.com) – [www.addax-gaz.net](http://www.addax-gaz.net)