

SP2 FLAT

Prix indicatif TTC :
69,99 €

2 + 3
ANS

GARANTIE

Référence 1.645-501.0

Gencod 405 427 805 940 2

Puissance max 250 W
Pression max 0,50 bar
Débit max 6 000 l/h



3,7 kg (sans accessoires)



227 x 240 x 262 mm



ROULEMENT EN CÉRAMIQUE
SURMONTÉ D'UNE CHAMBRE À HUILE
PROTÈGE LA CHAMBRE MOTEUR DE
TOUTE INFILTRATION

Mise en marche à faible niveau d'eau

Une fois les pieds rabattus, l'aspiration se fait jusqu'à 1 mm du fond



Amorçage automatique

pour une pompe toujours prête

Interrupteur à flotteur

Allume & éteint la pompe selon le niveau d'eau. Protection contre une marche à sec. Possibilité de le fixer.



Longueur câble	10 m
Voltage	230-240 V
Fréquence	50 Hz


Prise en main facile

Fixation facile du filin 10 m



Quick Connect

Pour un raccord rapide des flexibles à la pompe
Raccord fileté 33,3 mm
Pièce raccord tuyau 31,7 mm



Compatible avec le préfiltre robuste optionnel



Hauteur de refoulement
Hauteur de liquide résiduel
Taille des particules max
Profondeur d'immersion max
T° max d'admission d'eau

5 m
1 mm
5 mm
7 m
35°C

Pompe jet
Moteur à induction
Joints en céramique pour une parfaite étanchéité
Evacuation de l'air automatique