

SP5 DIRT

Prix indicatif TTC :
109,99 €

2 + 3
ANS

GARANTIE

Référence 1.645-503.0

Gencod 405 427 806 042 2

Puissance max 500 W
Pression max 0,70 bar
Débit max 9 500 l/h



4,6 kg (sans accessoires)



229 x 238 x 303 mm



ROULEMENT EN CÉRAMIQUE
SURMONTÉ D'UNE CHAMBRE À HUILE
PROTÈGE LA CHAMBRE MOTEUR DE
TOUTE INFILTRATION


Prise en main facile
Fixation facile du filin 10 m



Amorçage automatique
pour une pompe toujours prête

Quick Connect

Pour un raccord rapide des flexibles à la pompe
Raccord fileté 33,3 mm
Pièce raccord tuyau 31,7 mm



Interrupteur à flotteur réglable en hauteur

Allume & éteint la pompe selon le niveau d'eau
Protège contre une marche à sec



préfiltre robuste



Longueur câble **10 m**
Voltage **230-240 V**
Fréquence **50 Hz**



Hauteur de refoulement **7 m**
Hauteur de liquide résiduel **25 mm**
Taille des particules max **20 mm**
Profondeur d'immersion max **7 m**
T° max d'admission d'eau **35°C**

Pompe jet
Moteur à induction
Joints en céramique pour une parfaite étanchéité
Evacuation de l'air automatique

KÄRCHER