



NT 22/1 L


L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre. Son faible poids et ses dimensions compactes en font l'outil idéal des artisans.



1

1 Léger et dimensions compactes

- La machine est simple à transporter et à stocker.



2

2 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.



3

3 Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité

- Possibilité de passer de l'aspiration sèche à l'aspiration humide sans sécher le filtre à cartouche PES.
- Filtre PES lavable.



4

4 Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine

- Permet une utilisation totale du volume de la cuve.
- Gain de temps car la cuve se vide moins souvent.



NT 22/1 L

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine
- Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité

Caractéristiques techniques

Référence	1.378-600.0	
Code EAN	4054278287928	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	71
Dépression	mbar / kPa	255 / 25,5
Capacité de la cuve	l	22
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	1300
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	6
Niveau de pression acoustique	dB/A	71
Nombre de moteurs		1
Poids	kg	5,7
Poids (emballage inclus)	kg	9
Dimensions (l x L x h)	mm	380 x 370 x 480

Équipement

Flexible d'aspiration	m	1,9 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / PVC
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Filtre cartouche		PES
Décolmatage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.

NT 22/1 L 1.378-600.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre cartouche PES									
		Filtre à cartouche emballé PES	1	2.889-219.0	1 pièce(s)				<input checked="" type="checkbox"/>
Coude, plastique									
		Coude emballé NW35 1K	2	2.889-199.0	1 pièce(s)	35			<input checked="" type="checkbox"/>
		Coude conducteur électrique emballé NW35	3	2.889-148.0	1 pièce(s)	35			<input type="checkbox"/>
		Coude complet emballé NW35 2K	4	2.889-168.0	1 pièce(s)	35			<input type="checkbox"/>
		Coude emballé NW35 2K	5	2.889-170.0	1 pièce(s)	35			<input type="checkbox"/>
Suceurs pour sols									
		Buse de sol emballé fris DN 35 300mm	6	2.889-263.0	1 pièce(s)	35	300 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
		Buse de sol emballé NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 pièce(s)	35	360 mm		<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes									
		Buse pour fentes humide et sec emballé N	8	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, plastique									
		Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	9	2.889-218.0	2 pièce(s)	35	505 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
		Filtre en papier toison 5ST	10	2.889-217.0	5 pièce(s)				<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
		Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	11	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
		Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	12	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Divers									
		Adaptateur ancien emballé NW35	13	2.889-312.0					<input type="checkbox"/>
		Adaptateur raccord ancien elektr. leiten	14	5.031-436.0					<input type="checkbox"/>
		Outil de poussière de perçage	15	2.679-000.0	1 pièce(s)				<input type="checkbox"/>
Suceurs auto									
		Tuyère de voiture DN35	16	6.906-108.0	1 pièce(s)	35	90 mm	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, inox									
		Tuyau d'aspiration acier fin 2 pièces NW	17	2.889-175.0	2 pièce(s)	35	505 mm		<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
		Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	18	6.902-074.0	1 pièce(s)	35	505 mm		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 L

1.378-600.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	1	2.889-145.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	2	2.889-134.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 L

1.378-600.0



		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Raccord cône NW35	1	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	2	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur									
Manchon conducteur électrique emballé NW	3	2.889-151.0	1 pièce(s)	35					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.