

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion

DTD152ZJ

165 Nm (Produit seul)

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Inverseur de sens de rotation La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	0 - 2900 min ⁻¹
perceuse à percussion max?	165 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	10,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381802925

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Lampe DEL pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture



821533-0

Coffret plastique pour BB0180RFE



837670-0

Moulage MAKPAC



821550-0

Coffret MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

821533-0

Coffret plastique pour BB0180RFE



821550-0

Coffret MAKPAC



B-42961

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42977

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42983

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

