

RefLED ES50

RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36° Pack de 10
0027315



Caractéristiques

- RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36° Pack de 10. Gamme de lampes LED à réflecteur ES50, avec corps blanc - Culot GU10. IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures . Existe en version dimmable . Application : Idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36° Pack de 10
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.2
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	4.2
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288273150

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36° Pack de 10
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.2
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Température de couleur (K)	3000
----------------------------	------

RefLED ES50

RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36° Pack de 10
0027315

Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	770
Angle de faisceau (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.2
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1.0
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	3.9
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	14
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	23
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	28

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.23

Emballage

Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5410288273150
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.2
DUN14 (intérieur)	15410288273157
unités par emballage extérieur	240
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	105.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	40.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	81.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui

RefLED ES50

RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36° Pack de 10
0027315

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel
Message de sécurité

Oui

Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES

