



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP SO
Type de produit ou équipement	Sonnerie

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	De 8 à 12 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	3,6 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 Mm
Largeur	18 Mm
Profondeur	65 Mm
Poids du produit	59 G
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Borne du type à cage - 1...4 mm ² - rigide Borne du type à cage - 1...4 mm ² - souple Borne du type à cage - 1...4 mm ² - flexible avec embout
Couple de serrage	0,8 N.M
Segment de marché	Résidentiel

Environnement

Normes	EN/IEC 62080
Labels qualité	IMQ
Pression acoustique	80 DB
Type de son	Sonnerie
Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	59 G
Hauteur de l'emballage 1	8,5 Cm
Largeur de l'emballage 1	1,8 Cm

Longueur de l'emballage 1	6,6 Cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	771 G
Hauteur de l'emballage 2	8 Cm
Largeur de l'emballage 2	9,5 Cm
Longueur de l'emballage 2	22,5 Cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	144
Poids de l'emballage 3	9,772 Kg
Hauteur de l'emballage 3	30 Cm
Largeur de l'emballage 3	30 Cm
Longueur de l'emballage 3	40 Cm

Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**