Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perceuse-visseuse sans fil

GSR 12V-15

La perceuse-visseuse de la catégorie 12 V avec équilibre parfait entre performance et compacité

Les caractéristiques les plus importantes

Couple (tendre/dur/maxi)	15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm

Référence 0 601 868 101

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1 / 10 mm
Tension de la batterie	12.0 V
Présélections de couple	20+1
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	220 x 360 x 95 mm
Poids avec batterie	0,95 kg

'Valeurs totales des vibrations (Perçage dans le métal)'

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

'Valeurs totales des vibrations (Vissage)'

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	10 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	7 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Avantages :

- Rapport taille/performance idéal grâce au couple de 30 Nm (vissages durs) et au régime à vide de 0 -1 300 tr/min
- Forme compacte pour une maniabilité optimale notamment pour les travaux en hauteur et dans les endroits exigus
- Bonne protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge complète grâce à l'Electronic Cell Protection