

Statut commercial: Commercialisé



Principales

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gamme | LexCom Home |
| Nom du produit | LexCom Home Performance |
| Type de produit ou équipement | Câble |
| Type de blindage du câble | S/FTP |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bande passante | 0...900 MHz |
| Type de câble | 4 paires en câbles |
| Catégorie de réseau de communication | 7 |
| Tension nominale | 1000 V, 60 s noyau à noyau 50 V, fonctionnant 1000 V, 60 s noyau vers écran |
| Nombre de conducteurs | 2 (rigide), AWG 23 |
| Affaiblissement | Garanti : 59 dB @800 MHz pour 100 mcâble |
| Résistance d'isolement | 5000 MOhm à 100 V CC |
| Impédance de transfert | < 10 mOhm/m |
| Fréquence de transmission | 10 MHz |
| Résistance de boucle maximale | 190 Ohm |
| Atténuation du blindage | 70 DB |
| Impédance moyenne | 100 Ohm |
| Vitesse du signal | 0,8 c |
| Rayon de courbure | Minimum 3 x diamètre total |
| Niveau d'antiparasitage minimum | 90 DB |
| Valeur calorifique | 0,65 MJ/m |
| Diamètre extérieur du câble | 7,1 Mm |
| Longueur de câble | 120 M |
| Masse du produit | 70 Kg / 1000 m |

Environnement

| | |
|-------------------------------|---|
| Température de fonctionnement | -20...60 °C |
| Normes | IEC 61156-5 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 CEI 60332-3 |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 6,955 Kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 35,5 Cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 35,5 Cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 23 Cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Poids de l'emballage 2 | 150,02 Kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 145 Cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 Cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 Cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercialisé**