

DIAMOND VI WIND



CASQUE DE CHANTIER VENTILÉ FORME CASQUETTE BASEBALL - SERRAGE ROTOR

Réf. DIAM6WTRBC



Caractéristiques produit

Casque de chantier ventilé ABS. Forme innovante de casquette baseball qui donne une vision verticale plus importante. Testé en port normal et en port inversé pour moins d'encombrement. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Système de serrage ROTOR ajustable : tour de tête de 53 à 64 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort.

ABS

COULEUR

Blanc

TAILLE

Ajustable

Utilisations produit - Risques



Choc



BTP / Construction



Industrie lourde



Pétrole / Gaz

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Casque ventilé

Respirabilité pour un port prolongé confortable



Coque plus large, bandeau plus grand

Convient à toutes les morphologies de visages avec une ergonomie améliorée



Visière courbe et courte

Meilleur champ de vision vertical pour une plus grande sécurité



Egalement certifié en port inversé

Champ de vision maximal sans visière



Système de serrage ergonomique One-D Rotor

Ajustement d'une seule main avec ou sans gants



2 réglages de bandeau (haut / bas)

Ajustement universel



Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation

Confort d'utilisation garanti

Le casque iconique dans la construction et l'industrie avec son design unique.

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier

MM: Projections de métal en fusion

LD: Déformation latérale

-30°C +50°C: Usage : Très basses températures - -30°C / +50°C

USA STANDARDS

ANSI-ISEA Z89.1:2014 Institut National des Normes Americaines- Protection Industrielle de la tête - Types et Classes des casques de sécurité

TYPE I I: Type de protection à l'impact : TYPE #: Impact au sommet de la tête + Inflammabilité + Pénétration

CLASSE C: Classe de protection électrique => Classe C: Conductivité: non testé

C électriquement

Reverse wearing: ## Port réversible.

HV: Exigence additionnelle pour application particulière : HV: Haute Visibilité , LT: Basse Température, HT: Haute Température , 13##### Port réversible.

53-64 cm: Tailles / Dimensions



Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
DIAM6WTRBC	3295249256234	Blanc	Ajustable