

NOTICE PRODUIT

Sika® Imper Mur

Résine prête à l'emploi pour le traitement des murs intérieurs humides



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Imper Mur® est une dispersion de résines en phase aqueuse, prête à l'emploi, de couleur blanche. Imper Mur® est incolore après séchage.

DOMAINES D'APPLICATION

Traitement intérieur des murs humides en plâtre, briques, pierres, lorsque l'humidité en provenance des supports provoque le décollement des papiers et le cloquage des peintures.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Forme après séchage une barrière imperméable qui empêche la formation de moisissures et de salpêtre.
- Faible viscosité, pénètre profondément dans le support.
- Presque invisible après séchage.
- Peut être recouvert par des peintures et papiers peints.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Bidons de 0,5L et de 2L.
Aspect / Couleur	Liquide blanc laiteux.
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact et non entamé.
Conditions de Stockage	Stocker le produit dans un local sec à l'abri du gel, à des températures supérieures à +5°C et à l'abri des chaleurs excessives.
Densité	environ 1
Valeur pH	environ 7.5
Consommation	de 200 à 300 g/m ² en fonction de la porosité du support.
Température de l'Air Ambiant	La température ambiante doit être comprise entre + 5°C et + 30°C

EQUIPMENT

Rouleau, brosse, pinceau.

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

- Retirer les peintures, les papiers peints ou revêtements muraux détériorés sous l'effet de l'humidité.
- Supprimer toute trace de salpêtre ou de moisissures :
- brosser énergiquement la surface,
- nettoyer à l'eau claire,
- laisser sécher complètement avant l'application de l'Imper Mur®.

APPLICATION

- Appliquer Imper Mur® au pinceau ou au rouleau, en veillant à bien imprégner le support.
- Sur des supports très absorbants, une deuxième couche peut être nécessaire. Attendre le séchage complet de la première couche avant d'appliquer la suivante.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer immédiatement les outils à l'eau claire après utilisation.

LIMITATIONS

- Ne pas appliquer en sol.
- Imper Mur® ne peut éviter les dégâts dus à la condensation de l'air ambiant sur les parois froides (pièces mal ventilées).
- Imper Mur® ne peut pas remettre en état les supports trop dégradés nécessitant un complet resurfacement (plâtre mort, etc).
- Imper Mur® peut, dans certains cas, modifier légèrement l'aspect de surface du support : s'il n'est pas destiné à être recouvert, procéder à un essai préalable avant l'application.
- Pose des revêtements muraux ou mise en peinture : ces opérations ne peuvent s'effectuer que lorsque l'Imper Mur® est bien sec au toucher.
- Le collage des papiers peints doit s'effectuer avec des colles adaptées aux supports peu absorbants, de façon à éviter le détrempage du papier par la colle.
- Pour des papiers de qualité lavable, utiliser des colles ne moisissant pas.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire.

Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

93350 LE BOURGET

RESTRICTIONS LOCALES

Tél.: 01 49 92 80 00

Fax: 01 49 92 85 88

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit

peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.