

## NOTICE PRODUIT

# Fixateur pour murs

### Durcisseur de surface

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le FIXATEUR POUR MURS est une dispersion de résines en phase aqueuse, prête à l'emploi, de couleur blanche.

Le FIXATEUR POUR MURS est incolore après séchage.

#### DOMAINES D'APPLICATION

Renforcement superficiel de supports poreux et poussiéreux.

#### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Le FIXATEUR POUR MURS durcit les surfaces en matériaux courants de la construction : plâtre, mortier, brique, terre cuite, pierre.

Grâce à sa faible viscosité le FIXATEUR POUR MURS pénètre profondément dans le support.

Le FIXATEUR POUR MURS permet de conserver l'aspect naturel du support.

Le FIXATEUR POUR MURS favorise l'adhérence des peintures et papiers peints. Il s'utilise en intérieur et en extérieur.

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Bidons de 2 litres et 5 litres.
Durée de Conservation	1 an dans son emballage d'origine non entamé.
Conditions de Stockage	A l'abri du gel et de la chaleur.
Densité	environ 1
Consommation	de 0,2 à 0,3 l/m <sup>2</sup> suivant la porosité du support.
Température du Support	entre +5°C et +35°C

#### QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

- Retirer peintures, papiers peints ou tous revêtements muraux.
- Le support doit être propre et nettoyé. Toutes traces de salpêtre ou de moisissures doivent être éliminés.

- Les supports trop dégradés nécessiteront une remise en état préalable (plâtre mort, etc).

## APPLICATION

- Agiter le FIXATEUR POUR MURS avant emploi.
- Appliquer en 1 seule couche au rouleau ou à la brosse.
- Veiller à bien imprégner le support.
- Sur les supports très absorbants, une deuxième couche peut être nécessaire.
- Dans le cas d'une application en extérieur, protéger de la pluie pendant 4 heures après mise en oeuvre 20°C.

## NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après utilisation.

## LIMITATIONS

- Attention : le FIXATEUR POUR MURS peut dans certains cas modifier légèrement la couleur du support, un essai préalable est nécessaire.
- Ne pas appliquer en sol.
- Pose des revêtements muraux ou mise en peinture : ces opérations ne peuvent s'effectuer que lorsque le FIXATEUR POUR MURS est bien sec au toucher. Le collage des papiers peints doit s'effectuer avec des colles adaptées aux supports peu absorbants, de façon à éviter le détrempeage du papier par la colle.
- Pour les papiers de qualité lavable, utiliser des colles ne moisissant pas.

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

### RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGEL  
FRANCE  
Tel. : 09 49 92 80 00

Fixateurpournurs-fr-FR-(01-2018)-1-1.pdf

### Notice Produit

Fixateur pour murs

Janvier 2018, Version 01.01

020303010020000013

