

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Prise réseau RJ45
Présentation du produit	Conception monobloc
Nuance de la couleur	Connecteur: argent (zamak) Organisateur des fils: bleu (ABS + PC)
Code couleur	568 A/B
Type d'emballage	Sachet individuel
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	1,5 A à 25 °C
Tension admissible	1000 V CA/CC pic, entre contacts 1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
Résistance de contact	20 MOhm
Résistance d'isolement	Résistance d'isolement: ≥ 500 MOhm à 100 V CC
Jauge AWG	AWG 24...AWG 23
Durée de vie mécanique	750 Cycle
Atténuation du couplage	≥ 45 dB à 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB à 100...1000 MHz
Nombre de broches	8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
Type de protection	Métallisé: 360° auto-ajustable + contact fil de drain Barrière intégrée de court-circuit
Force de traction	50 N pendant 60 s
Impédance de transfert	$\leq 0,1$ Ohm à 1 MHz $\leq 0,2$ Ohm à 10 MHz $\leq 1,6$ Ohm à 80 MHz
Affaiblissement de conversion	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB à 1...250000 kHz
Type d'outil	Sans outil
Diamètre extérieur du câble	0,9...1,4 Mm
Type de blindage du câble	STP
Catégorie de réseau de communication	6
Type de réseau de communication	1000BASE-T
Protocole de communication	PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet) VoIP (Voice IP) 4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)

Accessoires associés	Prise RJ45
Fréquence de transmission	0...250 MHz
Type d'espace	S-One DPM
Hauteur	28 Mm
Longueur	35 Mm
Largeur	18 Mm
Région cible	Europe

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-40...70 °C
Tenue climatique	40/070/21 (21 jours)
Tenue à la flamme	UL94-V0
Normes	ANSI/TIA-568-C.2 CEI 60603-7-4 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 CEI 60512-99-002

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,8 Cm
Largeur de l'emballage 1	3,3 Cm
Longueur de l'emballage 1	1,8 Cm
Poids de l'emballage 1	36,4 G
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,5 Cm
Largeur de l'emballage 2	18,5 Cm
Longueur de l'emballage 2	12,5 Cm
Poids de l'emballage 2	364,0 G
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	30,0 Cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 Cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 Cm
Poids de l'emballage 3	6,205 Kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercialisé**