



### Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Prise haut-parleurs
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Nombre de prises d'alimentation	1
Mode de fixation	Par vis
Couleur	White (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Nombre de bornes	2 screwless terminals
Nombre de connecteurs libres	1
Capacité de serrage des bornes	4 x 1,5...4 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support PA (polyamide) 6 GF20 FR: casing
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47,2 mm
Profondeur d'encastrement	19,9 mm
Poids du produit	0,029 kg
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)  
Resistant to A-Lactic Acid  
Resistant to diluted quaternary ammonium  
Resistant to diluted bleach  
Resistant to diluted ammonia  
Resistant to soapy water  
Resistant to crystal cleaner  
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes  
Resistant to hexane

## Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...35 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	30 g
Hauteur de l'emballage 1	4,6 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	7,4 cm
Poids de l'emballage 2	226 g
Poids de l'emballage 3	4,257 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------