

FONDS DE JOINT

ADHECELL



Le fond de joint en mousse de polyuréthane avec adhésif autocollant

ADHECELL est un fond de joint en mousse polyuréthane à cellules ouvertes avec adhésif. Il permet de délimiter la profondeur du mastic.

LES +

- Limite la consommation de mastic.
- Associé avec un mastic, pour faciliter les mouvements prévisibles du joint.
- Imputrescible à l'humidité et durable à condition d'être recouvert d'un mastic.
- Facile à poser grâce à sa face auto-adhésive.

✓ APPLICATIONS

Se pose au fond d'un joint afin de limiter sa profondeur :

- En application intérieure ou extérieure de joints de dilatation ou de raccordement.
- Compatible avec tous types de mastics : silicone, acrylique, polyuréthane, butyle.
- Étanchéité des coffrages pour limiter les fuites de laitance de béton.



PERFORMANCES

- Répond aux exigences du DTU 44.1 : « Étanchéité des joints de façades par mise en œuvre de mastics »



DONNÉES TECHNIQUES

Composition du produit	Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes avec une face adhésive
Allongement à la rupture	> 140% NF EN ISO 1798
Résistance à la rupture	> 100 kPa NF EN ISO 1798
Résistance à la déchirure	> 310 N/m NF EN ISO 8067
Tenue à la température	De -40°C à +70°C
Émissions COV	A+ NF EN ISO 16000
Durée de stockage	24 mois
Température de stockage	Entre +1°C et +25°C dans son emballage d'origine

MISE EN ŒUVRE

BIEN CHOISIR SON PRODUIT

► CRITÈRES DE CHOIX

- Le produit est défini par sa section (largeur / épaisseur).
- Le choix de la section de l'ADHECELL à mettre en œuvre dépend de la hauteur du cordon de mastic.
- Le produit sera comprimé de la moitié de son épaisseur pour une bonne tenue dans le joint.

► SUPPORTS D'APPLICATION ADMISSIBLES

- Tout support déclaré étanche
- Bois, PVC, aluminium, acier
- Maçonnerie traditionnelle
- Béton banché



À SAVOIR



Limites d'emploi :

Ne doit pas être utilisé en barrière d'étanchéité sans mastic.



Délai de mise en service : Immédiat



Documents de référence :

- DTU 44.1 : « Étanchéité des joints de façades par mise en œuvre de mastics »
- DTU 36.5 : « Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures »



Température d'utilisation : De +5°C à +35°C

COMMENT METTRE EN ŒUVRE VOTRE ADHECELL ?

► **CONDITIONS D'APPLICATION**

Le support doit être propre, sec, dépourvu de poussière et d'huile.

► **PRÉPARATION DES SUPPORTS**

Les caractéristiques dimensionnelles du gros œuvre doivent être conformes aux spécifications du NF DTU 20.1.

► **ÂGE DES SUPPORTS**

- Support à base de béton : 1 mois

► **POSE GÉNÉRALITÉS**

La mise en œuvre ne nécessite pas d'outillages particuliers.

- Sortir les rouleaux de leur emballage au dernier moment et couper le premier centimètre.

- Dans le cas d'une mise en place du mastic avant la pose, le mastic est serré sur l'ADHECELL.
- Les raccords doivent être réalisés soit de façon latérale par superposition ou par juxtaposition des extrémités.

► **POSES PARTICULIÈRES****ÉTANCHÉITÉ DES COFFRAGES**

L'ADHECELL est utilisé pour assurer l'étanchéité des coffrages et limiter les fuites de laitance de béton.

► **POINTS SINGULIERS****CONTINUITÉ DE LA POSE**

Les bandes d'ADHECELL ne doivent pas tourner dans les angles mais être coupées puis superposées ou aboutées.

Q VARIANTE PRODUIT

Rouleau non-comprimé: ADHECELL AA est présenté en rouleau non-comprimé, prédécoupé par 5 rouleaux.

Q COLISAGE

VARIANTE	LARGEUR (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	LONGUEUR (m)	COLISAGE	CODE ARTICLE
Rouleau libre-service					
Rouleau pré-comprimé	15	15	10	Colis de 26 rouleaux - 260 m	1477570000
Colis					
Rouleau pré-comprimé	15	15	10	Colis de 26 rouleaux - 260 m	2928760100
	20	20	8	Colis de 20 rouleaux - 160 m	2927470100
Rouleau non-comprimé	10	10	10	Colis de 80 rouleaux - 800 m	2874520000
	10	15	10	Colis de 50 rouleaux - 500 m	2874810000
	15	10	10	Colis de 50 rouleaux - 500 m	2874650000
	15	15	10	Colis de 35 rouleaux - 350 m	2874940000
	20	10	10	Colis de 40 rouleaux - 400 m	2874780000
	20	15	10	Colis de 25 rouleaux - 250 m	2875070000
	20	20	10	Colis de 25 rouleaux - 250 m	2875100000
	30	30	10	Colis de 23 rouleaux - 230 m	2875230000

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



- Cales de menuiserie : TRAMICAL



- Pince COMPRIBAND