



Référence 1171250541  
Code-barre 4007123684885

## DESCRIPTION

- Puissantes LED SMD Everlight très claires.
- Borne de connexions à ressort externe étanche pour un montage facile.
- Vitre en verre sécurit.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support orientable pour fixation murale.

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1171250541	Température de couleur 1 ... 6	/Technische Attribute/Farbwiedergabeindex/80-89 (Klasse 1B)
Code-barre	4007123684885	Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Flux lumineux	5,800 lm	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Consommation électrique	50 W	Classe de protection	I
Efficacité lumineuse	144 lm/W	Indice de protection (IP)	IP65
Classe d'efficacité énergétique		Couleur	noir

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	1.07 kg
Poids du produit (sans emballage)	0.95 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	6,5 cm x 23 cm x 17,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	6 cm x 22,5 cm x 16,5 cm		

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED extérieur JARO 7060