

Inset Trend 62 Flush

Inset Trend 62 Flush ES50 50W Alu sans lampe

3083560



Caractéristiques

- Kit collerette + douille GU10 (lampe non incluse) . .



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Inset Trend 62 Flush ES50 50W Alu sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7464260
Garantie	3 ans
LOR (%)	Dependent on lamp
Couleur de lumière	N/A
Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Protection électrique	Classe 2
Couleur du corps	Nickel
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971835608

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Inset Trend 62 Flush ES50 50W Alu sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7464260
Garantie	3 ans

Données optiques

LOR (%)	Dependent on lamp
---------	-------------------

Inset Trend 62 Flush

Inset Trend 62 Flush ES50 50W Alu sans lampe

3083560

Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Protection électrique	Classe 2
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Couleur du corps	Nickel
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	82
Largeur (mm)	82
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	62
Poids (kg)	0.104
Profondeur d'encastrement	85

Emballage

Code EAN	8711971835608
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.17
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (intérieur)	18711971835605
unités par emballage extérieur	30
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	29.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	53.4

SCHÉMAS TECHNIQUES

