



## Aspirateur CTL 26 E AC REN

Art.-Nr.: 575841

GTIN / code EAN: 4014549346037

### Description

Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN et turbine hautes performances pour une puissance d'aspiration constamment élevée

Parfaitement adapté pour les outils électriques grâce à la prise d'appareil et au dispositif de marche/arrêt automatique avec mise en marche et ar

Modulaire, selon les besoins avec module pneumatique ou Bluetooth® pour commande à distance sur le tuyau d'aspiration ou démarrage autom.

Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des Systemair sur l'aspirateur

Le CTL 26 AC RENOFIX est dans son élément lors des travaux impliquant de très grandes quantités de poussières, par ex. lors de l'utilisation de fraie principal AUTOCLEAN (AC) déclenche régulièrement un nettoyage du filtre principal et garantit ainsi une puissance d'aspiration constamment élevée. La géométrie de cuve généreuse. Équipé de roulettes pivotantes et de roues arrière pour une parfaite mobilité, et d'un frein de blocage pour assurer entièrement intégré dans la tête d'aspiration permet de tirer pleinement parti du volume : le volume brut et le volume net de la cuve sont quasiment d'aspiration requise. Avec 3900 l/min de débit volumique, il ne laisse que de l'air pur derrière lui. Agréé pour l'aspiration des poussières de catégorie

filtre principal haute performance, sac d'élimination des déchets, tuyau d'aspiration lisse Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R avec manchons de raccordement p

## Points forts du produit

- Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN et turbine hautes performances pour une puissance d'aspiration constamment élevée
- Modulaire, selon les besoins avec module pneumatique ou Bluetooth® pour commande à distance sur le tuyau d'aspiration ou démarrage automatique
- Parfaitement adapté pour les outils électriques grâce à la prise d'appareil et au dispositif de marche/arrêt automatique avec mise en marche
- Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des Systainer sur l'aspirateur

## Livraison standard

- filtre principal haute performance
- obturateur ComfortClean
- sac d'élimination des déchets
- tuyau d'aspiration lisse Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R avec manchons de raccordement pivotants

## Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	350 – 1 200 W
Débit max.	3900 l/min
Dépression max.	24 000 Pa
Surface filtrante	6 318 cm <sup>2</sup>
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc	7,5 m
Volume max du réservoir / sac filtre	26/24 l
Dimensions (L x l x h)	630 x 365 x 540 mm
Puissance admissible à la prise	2 400 W
Catégorie de poussières	L
Longueur de câble	7,5 m
Poids du produit sans accessoires	15,6 kg
Poids de transport incluant les accessoires	18,2 kg
Type d'alimentation	Secteur
Aspirateurs: Série de normes EN	60335-2-69
Aspirateurs: Incertitude (bruit) K	3 dB
Aspirateurs: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	71 dB(A)

## Domaines d'utilisation

- Aspiration d'eau
- Aspiration pour outils électriques comme les fraiseuses de crépi et les fraiseuses pour rainurage de mur
- pour le nettoyage du chantier, par ex. en zone de rénovation

## Détails logistiques

Poids	18,197 kg
Longueur	60 cm
Largeur	40 cm
Profondeur	67 cm
Numéro de tarif douanier	85081900
Groupe de remise	109004
Pays d'origine	Allemagne

## Accessoires



**Filtre principal HF-CT 26/36/48 HP**  
203759



**Filtre pour liquides NF-CT 26/36/48**  
496169



**Sac filtre SELF CLEAN SC FIS-CT 26/5**  
496187



**Sac filtre Longlife Longlife-FIS-CT 26**  
496120



**Sac d'élimination des déchets ENS-CT 26 AC/5**  
496216



**Commande à distance CT-F I/M-Set**  
202097



**Rallonge D 36 VR-K AS 3x**  
203137



**Tube coudé D 36 HR-K AS**  
203129



**Rallonge D 36 VR-M 3x**  
452902



**Manchon de réduction DC-D 36/27-AS**  
768135



**Rallonge D 50 VR-K 2x**  
440412



**Tuyau d'aspiration D 50x2,5m-AS**  
452888



**Buse pour sol D 50 BD 450**  
452910



**Buse étroite D 36 FD-300**  
452904



**Buse étroite D 50 FD**  
452912



**Pinceau brosse D 36 SP**  
440404



**Pinceau brosse D 50 SP**  
440419



**Buse pour sol D 36 BD 370**



452908

**Tuyau d'aspiration D 50x4m-AS**

452890

**Tuyau d'aspiration D 36 MW-AS**

452385

**Kit de nettoyage buses D 27 / D 36 D-RS**

492392

**Poignée étrier SB-CT 26/36**

495802

**Porte-outil WHR-CT**

496122

**Module pneumatique DL CT 26/36/48**

496141

**Module satellite d'alimentation EAA CT 26/36/48**

496143

**Module prise de courant Modul-SD CT 26/36/48**

496142

**Bras d'aspiration CT-ASA CT 26/36/SB**

496372

**Module prise de courant Modul-SD E/A CT 26/36/48**

496405

**Pinceau brosse universel D 36 UBD**

498527

**Obturateur coulissant VS-CT AC/SRM45 PLANEX**

497926

**Manchon de raccordement D 36 DM-AS/CT**

500670

**Manchon de raccordement D 36/32 DM-AS**

500671

**Raccord tournant D 36 DAG-AS-GQ/CT**

202931

**Raccord tournant D 50 DAG-AS-GQ/CT**

203206

**Tuyau d'aspiration D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT**

200041

**Tuyau d'aspiration D 27/22x5m-AS-GQ/CT**

201758

**Kit de nettoyage artisan RS-HW D 36-Plus**

577258

**Kit de nettoyage pour sols RS-BD D 36-Plus**

577259

**Tuyau d'aspiration D 32/22x10m-AS-GQ/CT**

200051

**Tuyau d'aspiration D36/32x3,5m-AS/R**

204923

**Raccord tournant D32/27 DAG-AS/CTR**

204919

**Raccord tournant D36 DAG-AS/CTR**

204920

**Manchon de raccordement D 27 DM-AS/CT**

577162

**Buse pour poussière de perçage D 27-BSD**

500483

**Unité d'alimentation VE-CT**

577409

**Kit de nettoyage standard RS-ST D 27/36-Plus**

577257

**Buse pour sol D 36 BD 300**

577261