RefLED R39

RefLED R39 3W 250lm 830 E14 BL

0026333

Caractéristiques

- RefLED R39 3W 250lm 830 E14 BL. Gamme de lampes à réflecteur LED en remplacement des spots R39/R50/63/80. Dimensions identiques aux réflecteurs à incandescence. Jusqu'à 85% d'économies d'énergie. IRC : 80 - Disponible en blanc chaud (3000K). Faisceau : 120°. Coûts de maintenance réduits. Durée de vie - 15.000 heures. Application : Idéal pour l'éclairage des Cafés-Hôtels-Restaurants, commerces et résidentiel. Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED R39 3W 250lm 830 E14 BL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740564
Garantie	3 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	120
Puissance (W)	3
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288263335

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED R39 3W 250lm 830 E14 BL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740564
Garantie	3 ans

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 mars 2024

RefLED R39

RefLED R39 3W 250lm 830 E14 BL

0026333

Données optiques

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	62
Angle de faisceau (°)	120

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	3
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	2
Facteur de puissance de la lampe	0.4
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	67
Diamètre nominal produit (mm)	39
Poids (kg)	0.035

Emballage

Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5410288263335
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.9
DUN14 (extérieur)	25410288263339
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	8.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	7.8
DUN14 (intérieur)	15410288263332
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	45.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 mars 2024

RefLED R39

RefLED R39 3W 250lm 830 E14 BL

0026333

Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 mars 2024