

### Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Répartiteur universel
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	1P + N
Nombre total de modules de 18 mm	5

### Complémentaires

Nombre de voies	5 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P + N
Pas de raccordement	9 Mm
Type de connecteur	Plug-in
Distance entre appareils	18 Mm
Isolement	Isolé
Équipement fournis	1 adaptateur rail DIN
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A at 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension d'isolement	250 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Top on plug in
Pas de 9 mm	10
Hauteur	38 Mm
Largeur	90 Mm
Profondeur	12 Mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis 16 mm <sup>2</sup>
Compatibilité de gamme	Resi9 XE DM Resi9 Resi9 XE ID Resi9 Resi9 XE DA Resi9 Resi9 XE PM Resi9 Resi9 XE CT Resi9 Resi9 XE TL




### Environnement

Normes	EN/IEC 60898
Certifications du produit	CE

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	126 G
Hauteur de l'emballage 1	4 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,8 Cm
Longueur de l'emballage 1	10,8 Cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	46
Poids de l'emballage 2	6,316 Kg
Hauteur de l'emballage 2	30 Cm
Largeur de l'emballage 2	30 Cm
Longueur de l'emballage 2	40 Cm

## Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**