Ponceuse à bras LHS-E 225 E

Art.-Nr.: 571934
GTIN / code EAN: 4014549242780

Description

Ponçage prolongé : la première ponceuse autoportée de Festool sans assemblage et réglage

Vous pouvez travailler avec endurance grâce à l'équilibre entre le comportement de guidage et la répartition avantageuse du poids

Ponçage plus facile : le poids réduit permet un travail confortable

Usure réduite grâce à l'entraînement dans la tête

La ponceuse à bras PLANEX Easy : sans entretien, légère et simple d'utilisation. La préparation des pièces lors de la pose de cloisons sèches atteint
longévité inédite. Le moteur sans charbons et sans arbre flexible ne nécessite pas d'entretien et assure une transmission optimale de la force. Sa f
réduit, vous travaillez sans fatigue sur une longue durée. La combinaison de mobilité, polyvalence et qualité optimale des résultats vous permet d

plateau de ponçage StickFix Ø 215 mm (super mou), fixation velcro KV-215 (pack de 5), housse de transport LHS-E 225-BAG, câble plug-it

powered by nexmart GmbH & Co. KG

Points forts du produit

- Ponçage plus facile : le poids réduit permet un travail confortable
- Ponçage prolongé : la première ponceuse autoportée de Festool sans assemblage et réglage
- Usure réduite grâce à l'entraînement dans la tête
- Vous pouvez travailler avec endurance grâce à l'équilibre entre le comportement de guidage et la répartition avantageuse du poids

Livraison standard

- câble plug-it
- fixation velcro KV-215 (pack de 5)
- housse de transport LHS-E 225-BAG
- plateau de ponçage StickFix Ø 215 mm (super mou)

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Régime à vide	400 - 920 min^{-1}
Ø plateau de ponçage interchangeable	215 mm
Ø abrasif	225 mm
Longueur	1,6 m
Ø raccord d'aspiration	36/27 mm
Longueur de câble	4 m
Ponceuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s^2
Ponceuses: Série de normes EN	62841-2-4
Ponceuses: Incertitude (bruit) K	3 dB
Ponceuses: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s^2
Ponceuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	69 dB(A)
Ponceuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	80 dB(A)
Poids du produit sans accessoires	3,7 kg
Poids de transport incluant les accessoires	7,8 kg
Type d'alimentation	Secteur

Domaines d‘utlisation

- Ponçage de plafonds et de murs
- Ponçage de surfaces en plaques de plâtre et en enduit applicable à sec
- Élimination des résidus de tapisserie, de bordures de peinture, de restes de colle, de crépi qui se détache et autres revêtements

Détails logistiques

Poids	7,82 kg
Longueur	1,7 m
Largeur	29,5 cm
Profondeur	26 cm
Numéro de tarif douanier	84672959
Groupe de remise	108011
Pays d'origine	Allemagne

Accessoires

Abrasif maillé STF D225 P80 GR NET/25
203312

Abrasif maillé STF D225 P100 GR NET/25
203313

Abrasif maillé STF D225 P120 GR NET/25
203314

Abrasif maillé STF D225 P150 GR NET/25
203315

Abrasif maillé STF D225 P180 GR NET/25
203316

Abrasif maillé STF D225 P240 GR NET/25
203318

Abrasif maillé STF D225 P320 GR NET/25
203319

Abrasif STF D225 P80 GR S/25
204221

Abrasif STF D225 P100 GR S/25
204222

Abrasif STF D225 P120 GR S/25
204223

Abrasif STF D225 P150 GR S/25
204224

Abrasif STF D225 P180 GR S/25
204225

Abrasif STF D225 P240 GR S/25
204226

Abrasif STF D225 P400 GR S/25
204228

Abrasif maillé STF D225 P400 GR NET/25
201885

Plateau de ponçage ST-STF-D215/8-LHS 225-SW
202546

Housse de transport LHS-E 225-BAG
202477

Segment de brosse BS-LHS-E 225

203189

Brosse amovible BE-LHS-E 225
203190

Câble plug it H05 RN-F-4 PLANEX
203929

Fixation velcro KV-215/5
205294

Systainer³ SYS-STF-D225
576786

Harnais TG-LHS 225
576802