

Scie plongeante TS 60 KEBQ

Art.-Nr.: 577417

GTIN / code EAN: 4014549409435



Description

Sécurité renforcée : unique en son genre, le système KickbackStop réduit le risque de blessures par recul pendant le sciage ou lors de l'insertion de

Plongée encore plus profonde : pour une taille et un poids comparables à la TS 55 F, profondeur de coupe plus élevée

Polyvalence : possibilité de combinaison avec les rails de guidage de qualité éprouvée et, désormais, avec les rails pour coupe d'onglets FSK

Performances constantes : en combinaison avec les lames de scie pour coupe fine, le moteur EC-TEC permet d'atteindre une cadence de travail rap

Précision : coupes d'onglet faciles, précises et répétables avec réglage des angles d'onglet sur une plage de -1° à 47°

Confort d'utilisation : le dispositif de blocage de broche FastFix et la forme compacte et bien pensée rendent le changement de lame de scie très s

Points de repères optimaux : bonne visibilité sur la lame de scie grâce à la nouvelle lucarne de visée transparente et mobile

Depuis des décennies, les scies plongeantes Festool établissent des références dans leur domaine. Des références aujourd'hui redéfinies par la TS 60 KEBQ Plus FS, une pièce et réduit au minimum le risque de blessures. Grâce à la scie la plus polyvalente de sa catégorie, parfaitement adaptée à tout le système de scie à lames, vous obtenez des résultats exceptionnels. Une garantie bien entendu valable aussi pour les coupes d'onglet et les panneaux en matériau massif. Vous profitez par ailleurs de la possibilité de couper des angles d'onglet. En quelques gestes, vous obtenez ainsi un système de sciage en onglet simple d'utilisation, pour des coupes précises et à l'avance.

powered by nexmart GmbH & Co. KG

lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, lucarne de visée, pare-éclats, clé Allen OC 5, câble secteur plug it (4 m), rail de guid

Points forts du produit

- Confort d'utilisation : le dispositif de blocage de broche FastFix et la forme compacte et bien pensée rendent le changement de lame de scie ti
- Performances constantes : en combinaison avec les lames de scie pour coupe fine, le moteur EC-TEC permet d'atteindre une cadence de travail
- Plongée encore plus profonde : pour une taille et un poids comparables à la TS 55 F, profondeur de coupe plus élevée
- Points de repères optimaux : bonne visibilité sur la lame de scie grâce à la nouvelle lucarne de visée transparente et mobile
- Polyvalence : possibilité de combinaison avec les rails de guidage de qualité éprouvée et, désormais, avec les rails pour coupe d'onglets FSK
- Précision : coupes d'onglet faciles, précises et répétables avec réglage des angles d'onglet sur une plage de -1° à 47°
- Sécurité renforcée : unique en son genre, le système KickbackStop réduit le risque de blessures par recul pendant le sciage ou lors de l'insertio

Livraison standard

- Systainer SYS3 M 337
- clé Allen OC 5
- câble secteur plug it (4 m)
- lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42
- lucarne de visée
- pare-éclats
- rail de guidage FS 1400/2

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 500 W
Régime à vide	3 000 - 6 800 min ⁻¹
Ø de lame	168 mm
Plage angulaire	-1 - 47 °
Profondeur de coupe	0 - 62 mm
Profondeur de coupe à 45°	45 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Longueur de câble	4 m
Sciage de bois: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s ²
Sciage de bois: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	90 dB(A)
Sciage de bois: Incertitude (bruit) K	3 dB
Sciage de bois: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	101 dB(A)
Sciage de bois: Série de normes EN	62 841
Sciage de bois: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s ²
Poids du produit sans accessoires	4,8 kg
Type d'alimentation	Secteur

Domaines d'utilisation

- Coupes en large avec le rail pour coupe d'onglets FSK (panneaux de sol, lattes, planches)
- Coupes plongeantes précises jusqu'à une épaisseur de 60 mm
- Découpe de panneaux (panneau de particules, panneaux plaqués et à revêtement plastique)
- Découpes d'évidements dans les portes et plans de travail de cuisine
- Mise en place de joints de dilatation dans les parquets et d'ajourages
- Mise à longueur parfaite des portes intérieures avec un rail de guidage

Détails logistiques

Numéro de tarif douanier	84672230
Groupe de remise	102001
Pays d'origine	Allemagne

Accessoires



Pare-éclats SP-TS 60/5
577288



Lame de scie circulaire HW 168x1,8x20 PW16
205763



Lame de scie circulaire HW 168x1,8x20 W28
205764



Lame de scie circulaire HW 168x1,8x20 WD42
205765



Lame de scie circulaire HW 168x1,8x20 TF 52
205766



Lame de scie circulaire HW 168x1,8x20 F/FA 52
205767



Lame de scie circulaire diamant DIA 168x1,8x20 F4
205769



Guide parallèle PA-TS 60
577274



Cache ABSA-TS55/60
577341



Rail de mise à longueur FSK 250
769941



Rail de mise à longueur FSK 420
769942



Rail de mise à longueur FSK 670
769943



Rail de guidage FS 1400/2
491498



Rail de guidage FS 800/2
491499



Rail de guidage FS 5000/2
491500



Rail de guidage FS 3000/2
491501



Table multifonctions MFT/3
495315



Table multifonctions MFT/3 Basic



500608

**Ateliers mobiles MW 1000 Basic**

203454

**Rail de guidage FS 2400/2**

491502

**Rail de guidage FS 1900/2**

491503

**Adaptateur AD-DOSH-FS**

577293

**Rail de guidage FS 1080/2**

491504

**Rail de guidage FS 2700/2**

491937

**Rail de guidage FS 1400/2-KP**

577043

**Rail de guidage FS 1900/2-KP**

577044

**Butée anti-recul FS-RSP**

491582

**Câble plug it H05 RN-F-4**

203914

**Câble plug it H05 RN-F-4/3**

203935

**Câble plug it H05 RN-F-5,5**

203899

**Câble plug it H05 RN-F-7,5**

203920

**Câble plug it H05 RN-F-10**

203937

**Table mobile de sciage et de travail STM 1800**

205183

**Ateliers mobiles MW 1000**

203802

**Rail de guidage FS 1400/2-KP-Set**

577932

