# S265524

# Ovalis - détecteur présence et de mouvement - spécial rénovation avec plaque



Principales	
Gamme	Ovalis
Gamme de produit	Ovalis
Type de produit ou équipement	Détecteur de mouvement
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Capot de protection
Type de charge	Ampoule incandescence 230 V CA 40350 W Ampoule halogène 230 V CA 40350 W
Information additionnelle du système d'installation	Interruption manuelle avec les boutons poussoirs NF
Nombre de sorties	2 bornes à vis

#### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée	
Mode de fixation	Par griffes Par vis	
Angle de détection	112° horizontal	
Modes de sélection	M: manuel A: automatique	
Réglage de l'intensité lumineuse	51000 lx	
Configuration du câblage	Type 2 fils sans neutre	
Temporisation	5 s20 min	
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz	
Type de protection	Fusible de protection	
Auxiliaires connectés	Maximum 3 détecteurs en parallèle pour une charge	
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,52 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,52 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)	
Longueur de dénudage des fils	8 mm	
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): façade PA (polyamide) 6 GF20 FR: boitier	
Hauteur de montage	11,5 m	
Hauteur	82 mm	
Largeur	82 mm	
Profondeur	50 mm	
Profondeur d'encastrement	32 mm	
Poids du produit	0,09 kg	

#### Environnement

Température ambiante de stockage	-545 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-545 °C
Coefficient de déclassement	Avec déclassement de 5 W/°C au dessus de 25 °C
Normes	2004/108/EC 2006/95/EEC EN 60669-2-1
Certifications du produit	NF
Tenue aux chocs (IK)	IK02
Degré de protection (IP)	IP20

# Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	156 g
Hauteur de l'emballage 1	7,4 cm
Largeur de l'emballage 1	10,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	2,138 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

# Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>™</b> Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

# Garantie contractuelle

Garantie	18 mois