TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme 5W 470lm 827 E14 Pack de 4

0028209

Caractéristiques

- ToLEDo Flamme 5W 470lm 827 E14 Pack de 4. Lampe LED dépolie multidirectionnelle - Culot E14 ou E27. Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en blanc confort (2700K). Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Flamme 5W 470lm 827 E14 Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	200
Puissance (W)	5
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288282091

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Flamme 5W 470lm 827 E14 Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 mars 2024

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme 5W 470lm 827 E14 Pack de 4

0028209

Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	200
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	138
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	222
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	278

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000

Données physiques

Longueur (mm)	104
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.102

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282091
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.0
DUN14 (intérieur)	15410288282098
unités par emballage extérieur	15
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	19.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	38.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 mars 2024