


Projecteur LED extérieur JARO 3050 P avec détecteur de mouvements infrarouge 2650 lm, 30 W, IP54

Pour le montage en intérieur et en extérieur.



Référence 1171250911
Code-barre 4007123676231

DESCRIPTION

- Puissantes LED SMD Everlight très claires.
- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées, des entrées de garage ou des carports ainsi que pour la dissuasion à l'effraction et au vol.
- Détecteur de mouvements pivotant horizontalement et verticalement.
- Secteur de capture jusqu'à 120°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 5 minutes environ.
- Capteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche.
- Vitre en verre sécurit.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support orientable pour fixation murale.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1171250911	Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Code-barre	4007123676231	Durée de vie	60,000 h
Flux lumineux	2,650 lm	Avec détecteur de mouvement	true
Consommation électrique	30 W	Max. gamme de détection	10 m
Efficacité lumineuse	88 lm/W	Min.-max. durée de fonctionnement	10s5min
Classe d'efficacité énergétique		Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Température de couleur	6,500 K	Classe de protection	I
Indice de rendu des couleurs	83	Indice de protection (IP)	IP54

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	1.45 kg
Poids du produit (sans emballage)	1.16 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	7,5 cm x 26 cm x 28,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	7,3 cm x 22,9 cm x 26,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED extérieur JARO 3050 P avec détecteur de mouvements