

0 601 072 Z00 – GLM 150-27 C

Référence article	0 601 072 Z00
EAN	4059952614304
Câble micro-USB 2 609 120 670	✓
Dragonne	✓
Housse de protection	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier

Électriciens Bâtiment
Aménagements paysagers
Construction métallique
Plomberie, chauffage et
climatisation Menuisiers et
charpentiers

Caractéristiques techniques

Diode laser	650 nm, < 1 mW
Portée, jusqu'à	150,00 m
Plage de mesure	0,08 – 150,00 m
Classe laser	2
Précision de mesure, typ.	± 1,5 mm* (* plus écart lié à l'utilisation)
Plage de mesure d'inclinaison	0–360° (4 x 90°)
Précision de mesure (typique)	± 0,2°* (* plus écart lié à l'utilisation)
Temps de mesure typ.	< 0,5 s
Temps de mesure maxi.	4 s
Alimentation	1 batterie 3,6 V Li-Ion (3120 mAh)
Coupure automatique	5 min
Poids env.	0.21 kg
Unités de mesure	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch
Nombre de valeurs d'enregistrement	50
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Filetage du trépied	1/4"
Viseur numérique	intégrée
Pour	BT 150 Professional BT 250 Professional
Transfert des données	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Couleur du laser	rouge



Information Ventes

Positionnement

- Télémètre laser évolué pour mesures longue distance, même en extérieur, avec possibilité de documentation intelligente

Avantage utilisateur

- Mesure laser long distance précise grâce au viseur numérique avec fonction zoom
- Lecture facile sur le grand écran couleur IPS à contraste élevé et à pivotement automatique de l'affichage
- Transfert facile des données grâce à la connectivité Bluetooth et au câble USB à des fins de documentation