



Référence 1241101
Code-barre 3281852411016

DESCRIPTION

- 1 prolongateur 2P+T 16 A/230 V~.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximum : câble non déroulé 1200 W et câble déroulé 1800 W.
- Boîtier résistant en polypropylène (PP).
- 10 m de câble et 1,5 m de rallonge supplémentaire en H05VV-F 3G1,5.
- Contacts à frottements très performants.
- Voyant de mise en service.
- Montage mural, orientable dans son support.
- Livré avec set de visserie.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	PVC	Tension nominale d'entrée	230 V~
Longueur de câble	10 m	Type de prise de courant CEE	Sans
Longueur câble supplémentaire	1.5 m	Type de prise de courant	Type E (FR)
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	Type de fiche	Type E (FR)
Couleur du câble	noir	Indice de protection (IP)	IP20
Max. capacité de charge actuelle	16 A		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	4.43 kg
Poids du produit (sans emballage)	4.06 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	37 cm x 13,5 cm x 28 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	32 cm x 15 cm x 26,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Box Electric ABE 10, 2 vis, 2 chevilles métalliques, 2 écrous