Fiche produit
Caractéristiques

A9A15212
Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 16VA - 230Vca/8-12Vca

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iTR
Type de produit ou équipement	Transformateur
Nom de l'appareil	ITR
Type de transformateur	Petit transformateur

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	8/12 V: +/- 15 % en charge 13/18 V: hors charge
Protection court-circuit sortie	Intégré
Puissance nominale en VA	16 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Hauteur	89 Mm
Largeur	36 Mm
Profondeur	60 Mm
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnelrigide 2,5 mm² Bornes type tunnelsouple 2,5 mm² Bornes type tunnelflexible avec embout 2,5 mm²
Longueur de dénudage des fils	6 Mm
Couple de serrage	0,5 N.M

Environnement

Normes	IEC 61558-2-6 EN 61558-2-6 EN 60742
Certifications du produit	NF
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Catégorie de surtension	Classe II avec blindage de borne en option
Température ambiante de fonctionnement	-20…55 °C
Température ambiante de stockage	-25…80 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	374 G
Hauteur de l'emballage 1	4 Cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 Cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 Cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	28
Poids de l'emballage 2	10,838 Kg
Hauteur de l'emballage 2	15 Cm
Largeur de l'emballage 2	30 Cm
Longueur de l'emballage 2	40 Cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	400
Poids de l'emballage 3	166,504 Kg
Hauteur de l'emballage 3	50 Cm
Largeur de l'emballage 3	80 Cm
Longueur de l'emballage 3	120 Cm

Offer Sustainability

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un- protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une pou- belle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Product Life Status : Commercialisé