

Inset Trend 75 Swing IP23

Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe

3083500

Caractéristiques

- Kit colerette + douille GU10 (lampe non incluse) . .



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7463875
Garantie	3 ans
LOR (%)	Dependent on lamp
Couleur de lumière	N/A
Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Protection électrique	Classe 2
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP23/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971835004

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7463875
Garantie	3 ans

Inset Trend 75 Swing IP23

Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe

3083500

Données optiques

LOR (%)	Dependent on lamp
Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Protection électrique	Classe 2
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP23/20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	83
Largeur (mm)	83
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	75
Poids (kg)	0.25
Profondeur d'encastrement	100

Emballage

Code EAN	8711971835004
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (intérieur)	18711971835001
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	7.0

SCHÉMAS TECHNIQUES

