

Référence article	0 601 083 108
EAN	3165140995160
Calage L-BOXX pour accessoire	✓
Calage L-BOXX pour outil	✓
Câble micro-USB 2 609 120 670	✓
Dragonne	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Plomberie, chauffage et climatisation Bâtiment Électriciens Menuisiers et charpentiers
-----------------	---

### Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	12
Plage de mesure	-10 °C à +400 °C
Précision de mesure IR	± 3,0 °C* (* plus écart lié à l'utilisation)
Résolution	0.1 °C
Sensibilité thermique (NETD)	<50 mK
Taille du capteur IR	160x120 px
Nombre de points de mesure	19200
Champ visuel (FOV)	53x43 °
Alimentation électrique et durée de service	4 piles 1,5 V LR6 (AA) 1 batterie GBA 12V 1 batterie GBA 10.8V
Mémoire d'images (nombre d'images)	500
Type de mémoire	Mémoire interne
Format de fichier image	.jpg
Transfert des données	microUSB Wi-Fi
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 53
Poids	0,5 kg
Taille d'écran	3,5"
Température de service	-10 – 45 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Distance de focalisation, minimale	0.3 m
Application de mesure	Image thermique



## Information Ventes

---

### Positionnement

- Visualisation immédiate des écarts de température et enregistrement facile des résultats

### Avantage utilisateur

- Échange rapide de données et archivage facile des images thermiques avec l'application Bosch Thermal
- Fonction « Image dans image » permettant de superposer image thermique et image réelle pour une localisation facile des mesures
- Fonctionnement possible avec une batterie Lithium-Ion de 12 V ou des piles alcalines standard grâce au système d'alimentation flexible