



Einhell

ACCESSORY



**Starter Kit Power X Change
5,2Ah & 4A Fastcharger**

Item No.: 4512114

Ident No.: 21010

Bar Code: 4006825656787

Le Starter Kit 18 V 5,2 Ah Power X-Change Einhell est idéal pour commencer à utiliser la gamme Power X-Change à la maison. Le système universel de batteries et chargeurs compatibles avec tous les appareils permet de réaliser des économies importantes à l'achat, de préserver l'environnement et de gagner en flexibilité. Le système de gestion de batterie actif ABS, piloté par microprocesseur, assure un très haut degré de sécurité, une performance optimale des appareils, ainsi qu'un temps de fonctionnement et une durée de vie maximum. La batterie haute performance résiste à l'effet mémoire et au phénomène d'auto-décharge. Grâce à son système de gestion de charge intelligent, le chargeur rapide offre des temps de charge réduits.

Features & Benefits

- Utilisation universelle pour tous les appareils Power X-Change :
- faites des économies, préservez l'environnement et gagnez en flexibilité !
- Équipements de la batterie :
- Technologie PLUS : plus de puissance pour les travaux exigeants
- Le système de gestion de batterie actif ABS, piloté par microprocesseur, est synonyme de
- sécurité maximale, performance optimale des appareils, et temps de fonctionnement et durée de vie prolongés.
- Finis les câbles emmêlés et vive la liberté du « sans fil » !
- Les cellules lithium-ion haute performance suppriment l'effet mémoire,
- réduisent le phénomène d'auto-décharge et fournissent une puissance élevée et constante.
- Un indicateur LED à trois niveaux montre immédiatement l'état de charge.
- Boîtier caoutchouc pour une haute protection anti-chocs et une bonne préhension
- Extraction facile grâce à la poignée encastrée
- Boîtier anti-poussière, anti-corrosion et anti-chocs
- Adapté à une utilisation en TWIN-PACK pour les outils 36 V
- Équipements du chargeur :
- Temps de charge encore plus court avec la technologie de charge rapide 4 A
- Contrôle permanent des batteries pour un processus de charge optimal
- Mode Refresh permettant de réactiver les batteries en état de décharge profonde
- Indicateur LED d'état à 6 niveaux pour une information immédiate
- Le système de gestion de charge intelligent assure une sécurité maximale.
- Œillets de suspension intégrés pour un montage mural très facile



Technical Data

- Chargeur sur secteur	200-250 V 50-60 Hz
- Tension de sortie en charge	20 V
- Temps de chargement	80min
- Tension continue	18 V
- Capacité de la batterie	5200 mAh
- Puissance max.	1260 W
- Nombre de batteries	1 Pieces

Logistic Data

- Poids du produit (kg)	0.39
- Poids brut	1.45
- Dimension du packaging unitaire	216 x 87 x 180 mm
- Unité par carton de suremballage	8 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	13 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	390 x 245 x 295 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	7656