# Fiche produit
## Caractéristiques

# S540059
## Odace, prise de courant 2P+T Anthracite, à vis, connexion rapide

## Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Odace |
| Type de produit ou équipement | Prise électrique |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Type d'emballage | Capot de protection |
| Quantité du lot | Lot de 10 |
| Nombre de bornes | 3 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T |
| Type de couvercle | Avec volet |
| Description standard de la prise | Avec contact de terre |
| Standard de prise | Française |
| Mode de fixation | Par vis |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Courant assigné d'emploi | 16 A |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| Durée de vie en cycles | 5000 cycle |
| Endurance électrique | 5000 cycle |
| Raccordement | Bornes sans vis |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Capacité de serrage des bornes | 1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)<br>1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Matière | Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 44 mm |
| Profondeur d'encastrement | 28 mm |
| Poids du produit | 0,045 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Environnement

| | |
|---|---|
| Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5…35 °C |
| Normes | NF C 61-314 |
| Certifications du produit | LCIE: NF 603415A<br>NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 45,0 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,6 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,3 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Poids de l'emballage 2 | 567,0 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,7 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 18 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 37 cm |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120 |
| Poids de l'emballage 3 | 7,57 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Cradle to Cradle | Bronze |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |