



## Enrouleur de câble Standard Pro IP44

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- A la poignée Cablepilot®, 2 trous adaptés à la dimension de la fiche permettent un rangement facile.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble.
- Avec disjoncteur thermique.



Référence	1206921	1206941	1206931	1233121
Code-barre	3281852069217	3281852069415	3281852069316	3281852331215
UV	1	1	1	1
Longueur de câble	25 m	25 m	40 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir	noir	noir
Indice de protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
Tambour-Ø	290 mm	290 mm	290 mm	320 mm



## Enrouleur de câble Standard RB Pro IP44

- 4 prises de courant 16A/230V~ à clapets.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi: câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Enrouleur économique avec la technologie Bretec®. Le tambour tourne, les prises ne bougent pas.
- Combinez l'avantage du „Contact-Rotobrenn“ Bretec® avec un prix très étudié.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- A la poignée Cablepilot®, 2 trous adaptés à la dimension de la fiche permettent un rangement facile.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble.
- Avec disjoncteur thermique.



Référence	1206841	1206831	1233141
Code-barre	3281852068418	3281852068319	3281852331413
UV	1	1	1
Longueur de câble	25 m	40 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène	Néoprène	Néoprène
Couleur du câble	noir	noir	noir
Indice de protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Tambour-Ø	290 mm	290 mm	320 mm