GA9061R

Meuleuse Ø 230 mm 2200 W



Code EAN: 0088381810050











AVANTAGES PRODUIT

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Ses compacité et légereté lui assurent une excellente manoeuvrabilité.
- Protection du levier d'interrupteur.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le côté.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (122847-3) Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195384-0)

Carter de protection pour protegie avec l'accord d'aspiration, pour meuleuses (19304-4).

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13219).

Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13138).

Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-13035).

Disques diamant COMET pour béton (B-12784).

Disques diamant silencieux QUASAR pour béton (B-12712).

Disques diamant NEBULA pour béton (B-54025) Écrous de blocage (224554-5)

Flasque de blocage (224415-9)

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (122891-0) Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122913-6)

Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm

Clé à ergots 35 mm (longue) (782407-9, 197610-3) Disques à concrétion diamant pour métal (B-53718)

Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 230 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

2200 W Puissance nominale

Régime

Vitesse à vide max. 6600 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm Diamètre de l'alésage 22,23 mm Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_b) 6,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 91 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 102 dB (A)

Général

450 x 250 x 140 mm Dimensions (L x I x h)

Poids net EPTA 5,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782407-9 Clé à ergots

1 X 152539-0 Poignée latérale

Charbon: 197129-2