Fiche produit Caractéristiques

S320706

Ovalis - Plaque de finition - 3 postes Horizontal - entraxe 71 mm - Blanc



Statut commercial: Commercialisé



Principales

| Gamme | Ovalis | |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition | |
| Nombre de postes | 3 postes | |
| Sens de montage | Horizontal | |
| Entraxe | 71 Mm | |
| Type de cadre | Triple | |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte | |
| Conditions d'utilisation | Intérieur | |
| | | |

Complémentaires

| Montage de l'appareil | Encastré | |
|---------------------------------|---|--|
| Mode de fixation | Clipsable | |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) | |
| Finition de la surface | Mat | |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition | |
| Hauteur | 87 Mm | |
| Largeur | 229 Mm | |
| Profondeur | 10 Mm | |
| Poids du produit | 0,02999 Kg | |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) | |
| | Résistant à l'alcool (96%) | |
| | Résistant à l'acide lactique | |
| | Résistant à l'ammonium quaternaire dilué | |
| | Résistant au javellisant dilué | |
| | Résistant à l'ammoniaque dilué | |
| | Résistant à l'eau savonneuse | |
| | Résistant au lave vitre | |
| | Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes | |
| | Résistant au hexane | |

Environnement

| Température ambiante de stockage | -550 °C |
|--|---|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 545 °C |
| Normes | NF C 61-314 EN 60669-1 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 |
| Certifications du produit | Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole |

Emballage

| Emballage | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,000 Cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,800 Cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 23,000 Cm |
| Poids de l'emballage 1 | 33,000 G |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,500 Cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 11,000 Cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 24,800 Cm |
| Poids de l'emballage 2 | 228,000 G |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 150 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 Cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40,000 Cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,000 Cm |
| Poids de l'emballage 3 | 7,604 Kg |

Durabilité de l'offre

| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | ☐ Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Sustainable packaging | Yes |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | d Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |



Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Product Life Status : Commercialisé