

La Référence  
**PRONET**

Efficace & Rapide

Depuis 1991

## DÉCAPANT CIMENT

ÉLIMINE  
LES LAITANCES  
SUR CIMENT  
BÉTON & CALCAIRE



(Carton de 6)

Bidon 1L



3 760107 284877

Bidon 5L



3 760107 284402

(Carton de 2)

CONDITIONNEMENT  
6x1L, 2x5L, 30L

PRODUIT PRÊT A L'EMPLOI

### ACIDE HAUTE CONCENTRATION

Contient un inhibiteur de corrosion des métaux.

ATTENTION - lors de la dilution, verser toujours le produit dans l'eau.

Réaction violente avec les bases avec dégagement de vapeur - oxydants et hypochlorites alcalins.

Mettre des bottes adaptées lorsque vous utilisez le produit sur le sol.

-SURFACES VERTICALES: **à la brosse ou en pulvérisation**

-SURFACES HORIZONTALES: **en épandage**

Utiliser une brosse dure, de type chiendent, pour l'élimination des laitances restant sur le carrelage en fin de chantier.

### CIMENT - BÉTON

Spécialement conçu pour l'élimination des laitances sur:

carrelage - matériels de travaux public - bétonnière - auge - taloche - grue - pelleuse - toupie

Pur ou dilué dans l'eau à raison de 20 à 60%

### CALCAIRE

Diluer le produit à raison d'1 volume pour 2 volumes d'eau.

Respecter scrupuleusement le mode d'emploi.

L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est conçu.

Ne contrôlant pas les utilisations, il est important de s'assurer par des essais préalables que le produit convient bien à l'usage pour lequel il est destiné.

Notre responsabilité ne saurait être mise en cause lors d'utilisations incorrectes du produit.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement du produit défectueux.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



HYDRA INDUSTRIES 13690 Graveson France - [www.pronet.fr](http://www.pronet.fr)

