

Projecteur LED extérieur JARO 1060 P avec détecteur de mouvements infrarouge 1150 lm, 10 W, IP65

Pour le montage en intérieur et en extérieur.



Référence 1171250142
Code-barre 4007123684953

DESCRIPTION

- Puissantes LED SMD Everlight très claires.
- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées, des entrées de garage ou des carports ainsi que pour la dissuasion à l'effraction et au vol.
- Détecteur de mouvements infrarouge pivotant horizontalement et verticalement.
- Secteur de capture jusqu'à 180°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 5 minutes environ.
- Capteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Borne de connexions à ressort externe étanche pour un montage facile.
- Vitre en verre sécurit.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support orientable pour fixation murale.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1171250142	Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Code-barre	4007123684953	Avec détecteur de mouvement	true
Flux lumineux	1,150 lm	Max. gamme de détection	10 m
Consommation électrique	10 W	Min.-max. durée de fonctionnement	10s - 5min
Efficacité lumineuse	138 lm/W	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe d'efficacité énergétique		Classe de protection	I
Température de couleur 1 ... 6	/Technische Attribute/Farbwiedergabeindex/80-89 (Klasse 1B)	Indice de protection (IP)	IP65
		Couleur	noir

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	0.41 kg
Poids du produit (sans emballage)	0.35 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	5,5 cm x 12 cm x 16,7 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	5,3 cm x 11,2 cm x 15,8 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED extérieur JARO 1060 P avec détecteur de mouvements