


Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Chargeur

GAL 12V-40



Le chargeur 12V rapide

Les caractéristiques les plus importantes

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Courant de charge | 4 A |
| Tension de charge de la batterie | 10,8 – 12 V |

Référence 1 600 A01 9R3

[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------|
| Tension de charge de la batterie | 10,8 – 12 V |
| Courant de charge | 4 A |
| Temps de charge approx. pour capacité 1,5 Ah (80 % / 100 %) | 16/30 min |
| Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 2,0 Ah (80 %/100 %) | 24/35 min |
| Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 2,5 Ah (80 %/100 %) | 30/42 min |
| Temps de charge approx. pour capacité 3,0 Ah (80 % / 100 %) | 36/50 min |
| Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 4,0 Ah (80 %/100 %) | 48/65 min |
| Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %) | 72/95 min |
| Poids | 0,45 kg |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 140 x 250 x 95 mm |
| Tension de la batterie | 12,0 V |