

Scie plongeante sans fil TSC

Art.-Nr.: 576712

GTIN / code EAN: 4014549373514



Description

Le système KickbackStop réduit les risques de blessures par recul pendant le sciage ou l'insertion dans la pièce lors de la coupe plongeante

Puissance d'entraînement démultipliée et cadence de travail jusqu'à deux fois plus rapide parallèlement à une longévité accrue des lames de scie

Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe

Possibilité de désactivation du système KickbackStop pour certaines coupes à la scie

Système de sciage très haut de gamme grâce à de nombreux accessoires

Souvent, tout se joue à une milliseconde près : le recul est la cause la plus fréquente de blessures graves durant l'utilisation d'une scie plongeante à la vitesse de l'éclair. Ainsi, il protège la pièce à travailler et réduit à un minimum les risques de blessures aux mains. En outre, vous pouvez désormais profiter d'une plus grande autonomie de batterie. Combinée en système, notre nouvelle génération de lames de scie pour sciage est complétée d'accessoires intelligents tels que des rails de guidage, une butée angulaire, un pare-éclats et une table de sciage.

lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, pare-éclats, lucarne de visée, sac récupérateur de poussière, clé Allen OC 5, Systain

Points forts du produit

- Le système KickbackStop réduit les risques de blessures par recul pendant le sciage ou l'insertion dans la pièce lors de la coupe plongeante
- Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- Possibilité de désactivation du système KickbackStop pour certaines coupes à la scie
- Puissance d'entraînement démultipliée et cadence de travail jusqu'à deux fois plus rapide parallèlement à une longévité accrue des lames de
- Système de sciage très haut de gamme grâce à de nombreux accessoires

Livraison standard

- Systainer SYS3 M 437
- clé Allen OC 5
- lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42
- lucarne de visée
- pare-éclats
- sac récupérateur de poussière

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	2 x 18 V
Régime à vide	2650 - 3800/5200 min ⁻¹
Ø de lame	160 mm
Plage angulaire	-1 - 47°
Profondeur de coupe	0 - 55 mm
Profondeur de coupe à 45°	43 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Sciage de métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	95 dB(A)
Sciage de métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s ²
Sciage de métal: Incertitude (vibration) K	2 m/s ²
Sciage de métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	106 dB(A)
Sciage de métal: Série de normes EN	62 841
Sciage de métal: Incertitude (bruit) K	5 dB
Sciage de bois: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s ²
Sciage de bois: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	95 dB(A)
Sciage de bois: Incertitude (bruit) K	5 dB
Sciage de bois: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	106 dB(A)
Sciage de bois: Série de normes EN	62 841
Sciage de bois: Incertitude (vibration) K	2 m/s ²
Poids du produit sans accessoires	3,6 kg
Poids de transport incluant les accessoires	7,7 kg
Type d'alimentation	Batterie

Domaines d'utilisation

- Coupe de matériaux pour plaques
- Coupes en profondeur précises jusqu'à une épaisseur de 55 mm
- Découpes d'évidements dans les portes et plans de travail de cuisine
- Mise en place de joints de dilatation dans les parquets et d'ajourages
- Mise à longueur parfaite des portes intérieures avec un rail de guidage

Détails logistiques

Poids	7,722 kg
Longueur	39,6 cm
Largeur	29,6 cm
Profondeur	43,7 cm
Numéro de tarif douanier	84672230
Groupe de remise	102006
Pays d'origine	Allemagne

Accessoires



Lame de scie circulaire HW 160x1,8x20 PW12
205550



Lame de scie circulaire HW 160x1,8x20 W28
205551



Lame de scie circulaire HW 160x1,8x20 WD42
205553



Lame de scie circulaire HW 160x1,8x20 TF52
205554



Lame de scie circulaire HW 160x1,8x20 F/FA52
205555



Lame de scie circulaire diamant DIA 160x1,8x20 F4
205558



Pare-éclats SP-TS 55 R/5
499011



Rail de guidage FS 3000/2
491501



Rail de guidage FS 2700/2
491937



Guide parallèle PA-TS 55
491469



Sac récupérateur de poussière SB-TSC
500393



Rail de guidage FS 1400/2
491498



Butée anti-recul FS-RSP
491582



Rail de guidage FS 2400/2
491502



Rail de guidage FS 800/2
491499



Chargeur rapide SCA 16
576953



Chargeur rapide TCL 6 DUO
577017



Chargeur rapide TCL 6



201135

**Cache ABSA-T555/60**

577341

**Rail de guidage FS 5000/2**

491500

**Batterie haute puissance BP 18 Li 8,0 HP-ASI**

577323

**Rail de guidage FS 1900/2**

491503

**Rail de guidage FS 1080/2**

491504

**Batterie BP 18 Li 5,0 ASI**

577660

**Table multifonctions MFT/3**

495315

**Table multifonctions MFT/3 Basic**

500608

**Ateliers mobiles MW 1000 Basic**

203454

**Adaptateur AD-DOSH-FS**

577293

**Table mobile de sciage et de travail STM 1800**

205183

**Ateliers mobiles MW 1000**

203802

**Rail de guidage FS 1900/2-KP**

577044

**Rail de guidage FS 1400/2-KP**

577043

**Rail de guidage FS 1400/2-KP-Set**

577932