

Ponceuse à cylindre oscillant 450 W

TSPS450

La ponceuse à cylindre oscillant Triton offre des performances exceptionnelles et une finition parfaite pour tous types de projets sur bois. Son plateau en fonte de 370 x 295 mm garantit une meilleure stabilité et un meilleur support pour les pièces plus volumineuses. L'action d'oscillation entraîne un mouvement de haut en bas du tambour pour ainsi réduire le frottement statique pouvant être à l'origine de brûlures et d'éraflures. Cette ponceuse rallonge également la durabilité des manchons en répartissant l'usure sur une plus grande surface. Équipée de 6 manchons de ponçage (13 - 76 mm, grain 80) et de leurs tambours de ponçage et inserts respectifs, cette ponceuse est idéale pour apporter un fini professionnel aux profils internes et externes. Cela permet de choisir la taille appropriée du manchon afin de pouvoir s'adapter parfaitement aux besoins de chaque projet.

- Moteur puissant de 450 W / 3,5 A
- Le large plateau en fonte de 370 x 295 mm offre un meilleur support et plus de stabilité
- Idéal pour le ponçage des contours, des arcs et des courbes ou des formes plus irrégulières.
- les actions rotatives et oscillantes garantissent un travail efficace et minutieux sur les pièces de travail complexes
- Fournie avec 6 manchons grains 80 et les tambours caoutchouc de ponçage adéquats, ainsi que des inserts de table.
- Rangement intégré pour tous les accessoires
- La tubulure d'extraction de la poussière de 38 mm peut être raccordée à un système d'aspiration



Caractéristiques techniques du produit

Hauteur du produit	450 mm
Longueur du produit	390 mm
Largeur du produit	330 mm
Poids du produit	12,9 kg
Puissance	450 W
Vitesse à vide	2 000 min-1
Pression acoustique LP	76 dB
Puissance acoustique LW	89 dB
Contenu - 01	1 x Ponceuse à cylindre oscillant 450 W
Contenu - 02	6 x Manchons de ponçage grain 80 (13, 19, 26, 38, 51 et 76 mm)
Contenu - 03	5 x Tambours de ponçage (19, 26, 38, 51 et 76 mm)

Compatible avec

TSS 60G	6 manchons de ponçage corindon
TSS 80G	Manchons de ponçage en oxyde d'aluminium, 6 pcs
TSS 100G	6 manchons de ponçage corindon
TSS 150G	Manchons de ponçage en oxyde d'aluminium, 6 pcs
TSS 240G	Manchons de ponçage en oxyde d'aluminium, 6 pcs
TSS 13MM	5 manchons de polissage corindon
TSS 19MM	5 manchons de ponçage corindon
TSS 26MM	5 manchons de polissage corindon
TSS 38MM	5 manchons abrasifs corindon
TSS 51MM	5 manchons de ponçage corindon
TSS 76MM	5 manchons abrasifs corindon

Contenu

- 1 x Ponceuse à cylindre oscillant 450 W
- 6 x Manchons de ponçage grain 80 (13, 19, 26, 38, 51 et 76 mm)

Contenu - 04	6 x Inserts (13, 19, 26, 38, 51 et 76 mm)
Contenu - 05	1 x Clé 135 mm
Contenu - 06	1 x Manuel d'instructions
Oscillations par minute	58/min
Bouton d'arrêt d'urgence	Oui
Hauteur du manchon	115 mm
Nombre de manchon	6
Plage du manchon	de 13 à 76 mm
Taille de la table	370 x 295 mm

- 5 x Tambours de ponçage (19, 26, 38, 51 et 76 mm)
- 6 x Inserts (13, 19, 26, 38, 51 et 76 mm)
- 1 x Clé 135 mm
- 1 x Manuel d'instructions