Scies semi-stationnaire CS !

Art.-Nr.: 574765
GTIN / code EAN: 4014549265857

Description

Changement de lame FastFix sans outil

Poignée multifonctions regroupant toutes les fonctions dans la main

Commutation rapide de la coupe longitudinale à la coupe transversale grâce à la butée angulaire

Sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats

Rainure en V pour l'utilisation de la butée angulaire

Extensible en tant que poste de sciage avec tous les accessoires

Coffre de rangement (accessoire) : pour avoir lames et pare-éclats à portée de main

Pour l'aménagement intérieur, l'ébénisterie ou l'agencement des stands d'exposition, la PRECISIO CS 50 constitue la solution idéale pour les coup
c'est le cas sur le chantier, qu'elle montre toutes ses qualités, grâce à son poids réduit et à ses nombreuses fonctions intelligentes.

lame de scie circulaire WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32, butée angulaire, pieds rabattables, 3 x pare-éclats, kit d'aspiration, bois de poussée

powered by nexmart GmbH & Co. KG

Points forts du produit

- Changement de lame FastFix sans outil
- Coffre de rangement (accessoire) : pour avoir lames et pare-éclats à portée de main
- Commutation rapide de la coupe longitudinale à la coupe transversale grâce à la butée angulaire
- Extensible en tant que poste de sciage avec tous les accessoires
- Poignée multifonctions regroupant toutes les fonctions dans la main
- Rainure en V pour l'utilisation de la butée angulaire
- Sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats

Livraison standard

- 3 × pare-éclats
- bois de poussée
- butée angulaire
- clé Allen OC 6
- kit d'aspiration
- lame de scie circulaire WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32
- logement pour accessoires
- pieds rabattables
- support avec rouleau de transport

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 200 W
Régime à vide	1 600 – 4 200 min^{-1}
Ø de lame	190 mm
Hauteur de coupe 90°/45°	0 - 52/0 - 37 mm
Position inclinée	0 (-2)° - 45 (+47) °
Trajectoire de coupe	304 mm
Dimensions de la table	585 x 400 mm
Hauteur de la table repliée	333 mm
Hauteur de la table dépliée	900 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Longueur de câble	4 m
Hauteur de coupe	52 mm
Vitesse de rotation à vide: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	97 dB(A)
Vitesse de rotation à vide: Série de normes EN	61029-2-1
Vitesse de rotation à vide: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s^2
Vitesse de rotation à vide: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	84 dB(A)
Vitesse de rotation à vide: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s^2
Vitesse de rotation à vide: Incertitude (bruit) K	3 dB
Scies: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s^2
Scies: Série de normes EN	61029-2-1
Scies: Incertitude (bruit) K	3 dB
Scies: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	103 dB(A)
Scies: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	90 dB(A)
Scies: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s^2
Poids du produit sans accessoires	23 kg
Poids de transport incluant les accessoires	29,6 kg
Type d'alimentation	Secteur

Domaines d‘utlisation

- A 45°, coupes transversales jusqu'à 200 mm de large
- Coupes cachées grâce au guide-lame plongeant - sans démontage
- Coupes longitudinales jusqu'à une hauteur de 52 mm
- Coupes transversales jusqu'à 300 mm de large par traction de la lame
- Lame pivotante pour coupes en biais de -2° à 47°

Détails logistiques

Poids	29,581 kg
Longueur	82 cm
Largeur	62 cm
Profondeur	43 cm
Numéro de tarif douanier	84659120
Groupe de remise	105002
Pays d'origine	République tchèque

Accessoires

Lame de scie circulaire HW 190x2,6 FF W32
492048

Lame de scie circulaire HW 190x2,4 FF W48
492050

Chevalet à rouleau RB
488711

Lame de scie circulaire HW 190x2,6 FF TF58
492051

Lame de scie circulaire HW 190x2,6 FF PW16
492049

Lame de scie circulaire HW 190x2,6 FF TF54
492052

Table coulissante ST
492100

Coffre de rangement de lames SGA
492228

Rallonge de table VL
492092

Pare-éclats CS 50 SP/10
492241

Charbon TS 55 EBQ
491704

Pieds rabattables CS 50 KB
575671

Kit d'aspiration AB-AS CS/TKS
577280

Butée longitudinale LA-CS 50/CMS
574796

Butée angulaire WA
574797

Extension-butée CS 70 KA
488063

Extension de table VB
492090

Curseur WA-AR

491712