

Défonceuse de précision compacte plongeante 1 010 W

JOF001

JOF001 est la défonceuse plongeante Compact Precision qui vient compléter la gamme des défonceuses professionnelles et primées Triton. Légère et exceptionnellement compacte, la défonceuse JOF001 est idéale pour le travail à main levée. Pourvue d'un blocage automatique de l'arbre pour un changement de fraise d'une seule main et d'un réglage micrométrique pour un travail de précision sur toute la plage de plongée, cette défonceuse compacte présente, tout comme ses grandes sœurs TRA001 et MOF001, nombre des avantages qui en ont fait la réputation. Les goupilles de montage rapide permettent une installation et un retrait rapide du plateau de table pour défonceuse RTA300 et la poignée remontoir permet un réglage fin de la profondeur de fraisage, même lorsque l'appareil est monté sur table. Idéal en usage manuel, le démarrage progressif permet une plus grande maîtrise de l'appareil en début de travail et la vitesse variable offre une plus grande souplesse d'utilisation pour s'adapter à de nombreuses tailles de fraise.

- Compact 1 010 W / 1,5 CV à moteur contrôlé électroniquement
- Un simple commutateur permet le passage du mode plongeant au mode semi-stationnaire à réglage à crémaillère
- Vitesse maintenue électroniquement sous charge de 8 000 - 21 000 tr/min
- Blocage automatique de l'arbre pour changer de fraise avec une seule clé
- Tourelle graduée à 3 butées pour des coupes à des profondeurs prédéfinies précises
- Démarrage progressif et vitesse variable pour obtenir une vitesse parfaite pour tous les types de fraises
- Le réglage micrométrique permet un réglage fin et continu de la profondeur



Caractéristiques techniques du produit

| | |
|--|--|
| Hauteur du produit | 270 mm |
| Longueur du produit | 162 mm |
| Largeur du produit | 280 mm |
| Poids du produit | 5 kg |
| Puissance | 1 010 W |
| Vitesse à vide | 21 000 tr/min |
| Maintien de la vitesse sous charge | 8 000-21 000 tr/min |
| Pression acoustique LP | 89,8 dB |
| Puissance acoustique LW | 100,8 dB |
| Réglage de la profondeur | Plongée libre et réglage micrométrique |
| Contrôle électronique de la vitesse | Oui |
| Guide | Guide |

Compatible avec

| | |
|-------------------|---|
| DCA 300 | Collecteur de sciures, 23 litres |
| RTA 300 | Table de défonceuse de précision |
| FJA 300 | Dispositif d'assemblage à queues droites |
| AJA 150 | Ensemble de montage surélevé |
| TGA 001 | Kit de bagues de copiage |
| TGA 250 | Kit bagues de copiage, 12 pcs |
| TWX7 RT001 | Module table de défonceuse pour TWX7 |
| TRT A001 | Adaptateur pour rail de guidage de défonceuse |

Contenu

- 1 x défonceuse de précision compacte plongeante 1 010 W
- .
- .
- .

| | |
|--------------------------|---|
| Contenu - 01 | 1 x défonceuse de précision compacte plongeante 1 010 W |
| Contenu - 02 | . |
| Contenu - 03 | . |
| Contenu - 04 | . |
| Contenu - 05 | . |
| Contenu - 06 | . |
| Contenu - 07 | . |
| Contenu - 08 | . |
| Contenu - 09 | . |
| Contenu - 10 | . |
| Micro-réglage | Infini |
| Course de la plongée | 0-59 mm |
| Voyant d'alimentation | Néon |
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui |

- .
- .
- .
- .
- .
- .