

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 V5 345lm DIM 827 36° SL

0027399



Product features

- Compact, energy efficient and exceptional value for money product.
- Same shape and size as halogen GU10 lamp
- Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look
- Reduced visible heat sink from the front
- Available in 36 degree
- High lumen efficacy
- Dimmable with approved dimmers
- 15,000 hours average rated life
- 3 years warranty



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	RefLED ES50 V5 345lm DIM 827 36° SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740547
Garantie	3 ans
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Déviations de la couleur dans le temps	6
Beam Angle (°)	36
Wattage (W)	5
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288273990

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED ES50 V5 345lm DIM 827 36° SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740547
Garantie	3 ans

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 V5 345lm DIM 827 36° SL

0027399

Données optiques

Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Déviaton de la couleur dans le tems	6
Intensité lumineuse (cd)	950
Beam Angle (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	5
Puissance équivalente	50
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Facteur de puissance lampe	0.5
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.038

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288273990
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.2
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.2
DUN14 (inner)	25410288273994
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	16.7
Packaging inner width (cm)	11.6
Packaging inner depth (cm)	7.5
DUN14 (outer)	15410288273997
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	59.8
Packaging outer width (cm)	18.7
Profondeur boîte extérieure (cm)	17.1

Sécurité

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 V5 345lm DIM 827 36° SL

0027399

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Dimmable avec variateurs approuvés
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES

